

# TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StvZO

ANLAGE 2  
HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH

GRÖSSE 8,5Jx19H2  
DATUM 17.07.2014

HERSTELLER - vehicle maker

0588 AUDI AG  
7593 SEAT S.A.  
8002 AUTOMOBILLOVE ZAVODY NARODNI PODNIK  
8004 ZAVODY NA VALIVA LOZISKA A TRAKTORY NP LIBERECKE AUTOMOBILLOVE  
ZAVODY (SKODA-LKW)  
8004 SKODA AUTO A.S.  
0600 VOLKSWAGEN AG  
0603 VOLKSWAGEN AG  
1913 VOLKSWAGEN DO BRASIL S/A  
0600 Volkswagen de Mexico SA  
0600 Volkswagen of America  
1166 VOLKSWAGEN OF AMERICA

RADDATEN - wheel data

Radgröße nach Norm : 8,5Jx19H2

size + rim contour designation

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

PCD(mm)/hole(s)

Einpresstiefe (mm) : 45

wheel inset

Zentrierart : Mittenzentrierung

centered way

## TECHNISCHE DATEN (Kurzfassung)

short specification

	Ausführungsbezeichnung versions marking		Lochkreis (mm) I-zahl PCD/ holes	Zentrierung Werkstoff center ring material	Mittelloch center-bore  (mm)	Einpresstiefe wheel inset (mm)	zul. Radlast load capacity (kg)	zul. Abrollumfang rolling circumference (mm)	gültig ab Fertig. date of manufacture Datum
	Kennzeichnung								
	Rad wheel mark	Zentrierung center ring							
		ohne	112/5	--	Ø57,1	45	850	2196	06/14

## BEFESTIGUNGSMITTEL wheel fixing

ART der Befestigung - wheel attachment:

SC = SCHRAUBE; MU = MUTTER; VS = SPEZIALSCHRAUBE; OE = Original Equipment; EST= Minimum Einschraubtiefe;

Befestigungsmittel Anzugsdrehmoment: z.B. 120/140 = 1.Wert-anziehen 2.Wert-nachziehen

Hersteller	Typ	Modell	Karosserie	BefArt	Kopfform	Gewinde	Länge	SW	EST	Anzugs - drehmoment
Audi	4B	A6	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	140
Audi	4B	A6 Allroad	SUV	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	140
Audi	4B	A6 Avant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	140
Audi	4B	RS6	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	140
Audi	4B	RS6 Avant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	140
Audi	4B	S6	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	140
Audi	4B	S6 Avant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	140
Audi	4E	A8	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Audi	4F	A6	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Audi	4F	A6 Allroad	SUV	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Audi	4F	A6 Avant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Audi	4F	RS6	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Audi	4F	RS6 Avant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Audi	4F	S6	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Audi	4F	S6 Avant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Audi	8E	A4	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Audi	8E	A4 Avant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Audi	8E	S4	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Audi	8E	S4 Avant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Audi	8H	A4 Cabrio	Cabrio	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Audi	8H	S4 Cabrio	Cabrio	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Audi	8J	TT Coupe	Coupé	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Audi	8J	TT Roadster	Cabrio	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Audi	8J	TT RS Coupe	Coupé	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120

# TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StvZO

ANLAGE 2  
HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH

GRÖSSE 8,5Jx19H2  
DATUM 17.07.2014

Hersteller	Typ	Modell	Karosserie	BefArt	Kopfform	Gewinde	Länge	SW	EST	Anzugs - drehmoment
Audi	8J	TT RS Roadster	Cabrio	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Audi	8J	TTS Coupe	Coupé	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Audi	8P	A3	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Audi	8P	A3 Cabrio	Cabrio	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Audi	8P	A3 Sportback	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Audi	8P	RS3	Schrägheck	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	110/120
Audi	8P	S3	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	110/120
Audi	8P	S3 Sportback	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	110/120
Audi	8U	Q3	SUV	SC	Kubu R13	M14x1,5	29	17	11,2	150
Audi	8V	A3	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Audi	B5	A4	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Audi	B5	A4 Avant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Audi	B5	RS4 Avant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	130
Audi	B5	S4	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	130
Audi	B5	S4 Avant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	130
Audi	D2	A8	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Audi	QB6	RS4	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Audi	QB6	RS4 Avant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Audi	QB6	RS4 Cabrio	Cabrio	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Seat	3R	Exeo	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Seat	3R	Exeo ST	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Seat	5P	Altea	Minivan	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Seat	5P	Altea Freetrack	SUV	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Seat	5P	Altea XL	Minivan	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Seat	5P	Toledo	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Seat	7N	Alhambra	Van	SC	Kubu R13	M14x1,5	32	17	11,2	150
Skoda	1Z	Octavia	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Skoda	1Z	Octavia Combi	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Skoda	1Z	Octavia Combi RS	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Skoda	1Z	Octavia RS	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Skoda	5E	Octavia	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Skoda	5E	Octavia Combi	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Skoda	5E	Octavia Combi RS	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Skoda	5E	Octavia RS	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Skoda	1Z	Octavia Scout	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Skoda	3U	Superb	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Skoda	5L	Yeti	SUV	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	16	Beetle	Schrägheck	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	16	Jetta	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	1F	Eos	Cabrio	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	1K	Golf	Schrägheck	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	1K	Golf Cabrio	Cabrio	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120

# TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO

**ANLAGE 2**  
**HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH**

**GRÖSSE 8,5Jx19H2**  
**DATUM 17.07.2014**

Hersteller	Typ	Modell	Karosserie	BefArt	Kopfform	Gewinde	Länge	SW	EST	Anzugs - drehmoment
VW	1K	Golf GT	Schrägheck	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	1K	Golf GTi	Schrägheck	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	1K	Golf GTi	Schrägheck	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	1K	Golf R	Schrägheck	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	1K	Golf R32	Schrägheck	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	1K	Golf Variant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	1KM	Golf Variant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	1KM	Jetta	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	1KP	Cross Golf	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	1KP	Golf Plus	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	1T	Cross Touran	Van	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/130
VW	1T	Touran	Van	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/130
VW	3B	Passat	Stufenheck	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	3B	Passat Variant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	3BG	Passat	Stufenheck	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	3BG	Passat Variant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	3BL/3BS	Passat	Stufenheck	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	3BL/3BS	Passat Variant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	3C	Passat	Stufenheck	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	3C	Passat R36	Stufenheck	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	130
VW	3C	Passat Variant	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	3C	Passat Variant R36	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	3D	Phaeton	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	140
VW	5N	Tiguan	SUV	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/140
Audi	8V	A3	Sportback	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Audi	8V	A3	Limousine	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
Audi	8V	A3	Cabrio	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/130
VW	AU	Golf	Schrägheck	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120
VW	AU	Golf GTI	Schrägheck	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	130
VW	AU	Golf R	Schrägheck	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	130
VW	AUV	Golf	Kombi	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/130
VW	AUV	Golf	Van	SC	Kubu R13	M14x1,5	27	17	11,2	120/130

**TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StvZO**

**ANLAGE 2**  
**HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH**

**GRÖSSE 8,5Jx19H2**  
**DATUM 17.07.2014**

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**A3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8V	e1*2007/46*0607*..	77-135	215/35R19 85	24C; 24D; 250; 260; 5EG	Schrägheck; Limousine; Cabrio; Sportback; Frontantrieb; nicht Ausf. g-tron; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 730; 731; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; RRM
			225/35R19 88	24C; 24D; 250; 260; 5FE	
			235/30R19 86	24C; 24D; 250; 260; 54A; 5EM	
			235/35R19	24D; 250; 260; 57F	
			245/30R19 89	24D; 250; 260; 57F; 5FM	
			255/30R19	24C; 24D; 250; 260; 57F; 5FE	
8V	e1*2007/46*0607*..	206, 221	225/35R19 88	24C; 24D; 250; 260; 51E; 51G; 5FE	nur Ausf. „S3“; Schrägheck; Limousine; Sportback; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 578; 71K; 723; 729; 730; 731; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; RRM
			235/35R19 91	24C; 24D; 250; 260; 51E; 51G; 54A; 5GG	
			235/35R19 91Y	24D; 250; 260; 51E; 51G; 57F; 5GG	

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**A3 Cabrio**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8P	e1*2001/116*0456*..	75-118	225/35R19 88W	24C; 24D; 250; 260; 5FE	Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919; RRM
			75-147	225/35R19 88Y	
		235/35R19 91	24C; 24D; 250; 260; 54A		
		245/30R19 89Y	24D; 57F; 250; 260		
		255/30R19 91	24D; 250; 260; 57F		

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**A3, S3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8P 8PA 8PB	e1*2001/116*0217*.. e1*2001/116*0241*.. e1*2001/116*0418*.. e13*2007/46*1082*..	66-110	225/35R19 88W	24C; 24D; 5FE	Sportback (4-türig); Schrägheck 2-türig; Frontantrieb; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919; RRM
			235/35R19 87W	24C; 24D; 250; 260; 5ET	
		66-147	225/35R19 88Y	24C; 24D; 5FE	
			255/30R19 91	nur Frontantrieb; 24D; 260; 57F	
		66-195	235/35R19 91	24C; 24D; 250; 260	
		75,85,110	215/35R19 85	24C; 24D; 250; 260; 5EG nicht Ausf. Quattro;	

**TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO**

**ANLAGE 2**  
**HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH**

**GRÖSSE 8,5Jx19H2**  
**DATUM 17.07.2014**

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**A4, S4**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
B5	e1*93/81*0013*... e1*98/14*0013*..	55-142	225/35R19	24C; 24M; 367; 53S	Kombi; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
			225/35R19 88Y	24C; 24M; 367; 5FE	
B5	e1*93/81*0013*... e1*98/14*0013*..	81-132	225/35R19	24C; 24M; 367; 53S	Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
			225/35R19 88Y	24C; 24M; 367; 5FE	
B5	e1*93/81*0013*... e1*98/14*0013*..	55-142	225/35R19	24C; 24M; 367; 53S	Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 32I; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P
			225/35R19 88Y	24C; 24M; 367; 5FE	
B5	e1*93/81*0013*... e1*98/14*0013*..	168-195	235/35R19 91Y	24C; 24M; 367; 53S	Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**A4 CABRIO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8H	e1*2001/116*0177*..	253	235/35R19 91Y	24J; 24M; 367; 5GG	Cabrio; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
8H	e1*2001/116*0177*... e1*98/14*0177*..	96-188	235/35R19 91Y	24J; 24M; 367	Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**A4, S4**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8E	e1*2001/116*0151*... e1*98/14*0151*..	74-162	225/35R19 88	24J; 367; 53S; 5FE	nur bis e1*2001/116*0151*09; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
			235/35R19 91Y	24J; 367; 53S	
			235/35R19 91Y	24J; 367	

**TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO**

**ANLAGE 2**  
**HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH**

**GRÖSSE 8,5Jx19H2**  
**DATUM 17.07.2014**

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**A4, S4**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8E	e1*2001/116*0151*.., e1*98/14*0151*..	253	235/35R19 91Y	24J; 24M	AUDI S4; nur bis e1*2001/116*0151*09; Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
8E	e1*2001/116*0151*..	253	235/35R19 91Y	24J; 24M; 5GG	AUDI S4; ab e1*2001/116*0151*10; Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
8E	e1*2001/116*0151*..	75-188	235/35R19 91Y	24J; 367; 53S	ab e1*2001/116*0151*10; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
			235/35R19 91Y	24J; 367	

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**A6, S6, ALLROAD**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
4B	e1*2001/116*0051*.., e1*98/14*0051*..	110-184	235/35R19 91Y	24J; 24M; 53S	nicht Allroad; ab e1*98/14*0051*17; Serienbereifung mit 215/55R16; schmale Achsen; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919; AF6
4B	e1*2001/116*0051*.., e1*98/14*0051*..	85-162	235/35R19 91Y	24J; 24M; 53S	ab e1*98/14*0051*17; Serienbereifung mit 215/55R16; schmale Achsen; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919; AF6; AF8

**TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO**

**ANLAGE 2**  
**HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH**

**GRÖSSE 8,5Jx19H2**  
**DATUM 17.07.2014**

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**A6, S6, ALLROAD**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
4B	e1*2001/116*0051*... e1*98/14*0051*..	85-162	235/35R19 91Y	24D; 24J; 53S	ab e1*98/14*0051*17; Serienbereifung ohne 215/55R16; breite Achsen; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919; AF5; AF8
4B	e1*2001/116*0051*... e1*98/14*0051*..	110-184	235/35R19 91Y	24D; 24J; 53S	nicht Allroad; ab e1*98/14*0051*17; Serienbereifung ohne 215/55R16; breite Achsen; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919; AF5; AF8
4B	e1*96/27*0051*... e1*98/14*0051*..	81-142	235/35R19 91Y 235/35R19 91Y	24C; 24D; 367; 53S 24C; 24D; 367	nicht Allroad; nur bis e1*98/14*0051*16; Kombi; Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**A6, S6, ALLROAD**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
4F 4F1	e1*2001/116*0254*... e1*2001/116*0276*... e13*2007/46*1080*..	120-257	245/40R19 245/40R19 94 255/35R19 96	51G	Nur Allroad Quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
		155-257	245/35R19 93Y	5HA	
4F 4F1	e1*2001/116*0254*... e1*2001/116*0276*... e13*2007/46*1080*..	89-140 89-257	235/35R19 91Y 245/35R19 93Y 255/35R19 96	24J; 24M; 5GG 24D; 24J; 5HA 24D; 24J	Limousine u. Kombi; Front- u. Allradantrieb; Nicht Allroad Quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919

**TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO**

**ANLAGE 2**  
**HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH**

**GRÖSSE 8,5Jx19H2**  
**DATUM 17.07.2014**

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**A6, S6, ALLROAD**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
4F 4F1	e1*2001/116*0254*... e13*2007/46*1080*..	320	255/35R19 96	24D; 24J; 53S	nur Ausf. S6; Limousine u. Kombi; Allradantrieb; Nicht Allroad Quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 835; 918; 919

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**A8, S8**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
D2	e1*93/81*0005*... e1*98/14*0005*..	110-265	245/40R19 94Y	24M; 5HI	Allradantrieb; Frontantrieb; nicht Langversion; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
		110-265	245/40R19 98Y	24M	
			255/40R19 96Y	24J; 24M	
4E	e1*2001/116*0198*..	154-257	245/40R19 94Y	51E; 5HI	Limousine; Allradantrieb; nicht Langversion; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 835; 918; 919
		154-331	255/40R19 96Y	24J; 24M; 51E; 5IE	
			255/40R19	24J; 24M; 51E; 51G	

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**TT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8J	e1*2001/116*0369*... e1*2001/116*0374*... e1*2001/116*0375*..	118-155	225/35R19 88W	24C; 24D; 5FE	Coupe; Cabrio; Frontantrieb; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; RRM
			235/35R19 87W	24C; 24D; 5ET	
		118-184	245/35R19	24C; 24D; 5FE	
			255/30R19	24D; 57F	
		118-200	235/35R19 M+S	24C; 24D; 52J	

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**TTRS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8J	e1*2001/116*0369*... e1*2001/116*0374*... e1*2001/116*0375*..	250-265	235/35R19 M+S	24C; 24D; 51E; 52J	Coupe; Cabrio; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 835
			245/35R19 M+S	24C; 24D; 51E; 52J	

**TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO**

**ANLAGE 2**  
**HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH**

**GRÖSSE 8,5Jx19H2**  
**DATUM 17.07.2014**

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**Q3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8U 8U1	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	120-155	225/40R19 93	53S	Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 578; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
			225/45R19 96	53S	
			235/40R19 96	53S	
			235/45R19 99	53S	
			245/40R19 102	53S	

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**RS3 SPORTBACK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8P	e1*2007/46*0615*..	250	225/35R19 88W	24C; 24D; 51G; 53S 55O; 57F; 5FE	Kombi; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 730; 731; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P
			235/35R19 87W	24C; 24D; 51G; 53S; 55O; 57E; 5ET	

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5P 5PN	e9*2001/116*0050*.. e9*2007/46*0012*..	103-155	225/35R19 88	24J; 24M; 250; 260	Altea 4 Freetrack; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 578; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
			225/40R19 89	24J; 24M; 250; 260	
			235/35R19 91Y	24C; 24D; 250; 260	
			245/35R19 89	24C; 24D; 250; 260	
			255/35R19 92	24C; 24D; 250; 260	
5P 5PN	e9*2001/116*0050*.. e9*2007/46*0012*..	103-147	225/35R19 88	24J; 24M; 250; 260	Altea Freetrack; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
			225/40R19 89	24J; 24M; 250; 260	
			235/35R19 91Y	24C; 24D; 250; 260	
			245/35R19 89	24C; 24D; 250; 260	
			255/35R19 92	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 672	
5P 5PN	e9*2001/116*0050*.. e9*2007/46*0012*..	63-125	225/35R19 88	24C; 24D; 250; 260	Nicht Altea Freetrack; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919; RRM
		63-155	225/35R19 88W	24C; 24D; 250; 260	
			235/35R19 91Y	24C; 24D; 250; 260	
			255/30R19 91	24D; 260; 57F	

**TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO**

**ANLAGE 2**  
**HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH**

**GRÖSSE 8,5Jx19H2**  
**DATUM 17.07.2014**

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**EXEO, EXEO ST**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
3R 3RN	e9*2001/116*0072*... e9*2007/46*0011*..	75-155	225/35R19 88	24J; 51J	Kombi; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P
			235/35R19 91	24J; 250; 260; 51J	
3R 3RN	e9*2001/116*0072*... e9*2007/46*0011*..	75-155	225/35R19 88	24J; 51J	Stufenheck; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P
			235/35R19 91	24J; 250; 260; 51J	

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**LEON**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1P 1PN 5F	e9*2001/116*0052*... e9*2007/46*0013*... e9*2007/46*0094*..	63-195	215/35R19 85	24C; 24D; 250; 260; 5EG	Schrägheck; Frontantrieb; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 383; 384; 573; 578; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
			225/35R19 88	24C; 24D; 250; 260; 5FE	
			235/35R19 91	24C; 24D; 260; 51J	

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**SUPERB**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
3U	e11*98/14*0187*..	74-110	235/35R19 91Y	24D; 24J; 367	Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 383; 384; 573; 578; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
		142	235/35R19 91Y	24D; 24J; 367; 5FE	

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**OCTAVIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1Z	e11*2001/116*0230*... e11*2007/46*0012*..	55-147	225/35R19 88	24D; 24J; ; 250; 251; 260; 261; 264; 367	Kombi; Limousine; Frontantrieb; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
			235/35R19 91	24D; 24J; 250; 251; 260; 261; 264; 367; 5FE	

**TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO**

**ANLAGE 2**  
**HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH**

**GRÖSSE 8,5Jx19H2**  
**DATUM 17.07.2014**

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**OCTAVIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5E	e11*2007/46*0243*..	63-132	225/35R19 88	24D: 24J; ; 250; 251; 260; 261; 264; 367	Kombi; Limousine; Frontantrieb; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 730; 731; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
			235/35R19 91	24D: 24J; 250; 251; 260; 261; 264; 367; 5FE	

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**OCTAVIA RS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5E	e11*2007/46*0243*..	135-162	235/35R19 91	24D: 24J; 250; 251; 260; 261; 264; 367; 5FE	Kombi; Limousine; Frontantrieb; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 730; 731; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**OCTAVIA SCOUT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1Z	e11*2001/116*0230*... e11*2007/46*0012*..	103-118	225/40R19 92	24D: 24J; 367; 5GM	ab e11*2001/116*0230*21; Kombi; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 578; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 74C; 74P; 918; 919
			235/40R19 92	24D: 24J; 367; 5GM	

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**YETI**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5L	e11*2007/46*0010*... e11*2007/46*0034*..	77-81	225/35R19 88	24D: 24J; 367; 5FE	Frontantrieb; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 578; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
		77-125	235/35R19 91	24D: 24J; 367; 5FE	
			255/30R19	24C; 24D	

**TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO**

**ANLAGE 2**  
**HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH**

**GRÖSSE 8,5Jx19H2**  
**DATUM 17.07.2014**

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**EOS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1F	e1*2001/116*0349*..	85-110	225/35R19 88	24D; 24J; 250; 251; 260; 261; 264	Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 381; 384; 51A; 71K; 723; 729; 730; 731; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P
			245/35R19 89	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 264	
		85-147	225/35R19 88W	24D; 24J; 250; 251; 260; 261; 264	
			235/35R19 91Y	24D; 24J; 250; 251; 260; 261; 264	
			245/35R19 89W	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 264	
		85-184	235/35R19 91Y	24D; 24J; 250; 251; 260; 261; 264	
245/35R19 93	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 264				

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1K	e1*2001/116*0242*..	55-147	225/35R19 88W	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 264	Nur Golf 5; bis e1*2001/116*0242*24; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; RRM
			235/35R19 87W	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 262; 264; 5ET	
		55-169	235/35R19 87Y	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 262; 264; 5ET	
			255/30R19 91	24D; 260; 261; 262; 264; 57F	
1K	e1*2001/116*0242*..	103	225/35R19 88W	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 264	Nur Golf 6; ab e1*2001/116*0242*25; Schrägheck; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P
			235/35R19 91	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 264	
1K	e1*2001/116*0242*..	59-125	235/35R19 87W	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 264; 5ET	Nur Golf 6; ab e1*2001/116*0242*25; Schrägheck; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 917; RRM
			59-155	225/35R19 88W	
		235/35R19 91	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 264		
1K	e1*2001/116*0242*..	188-199	225/35R19 88W	24C; 24D	Nur Golf R; ab e1*2001/116*0242*33; Schrägheck; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P
			235/35R19 91	24C; 24D	

**TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO**

**ANLAGE 2**  
**HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH**

**GRÖSSE 8,5Jx19H2**  
**DATUM 17.07.2014**

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**GOLF PLUS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1KP	e1*2001/116*0304*..	75-103	225/35R19 88	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 264; 5FE	nur CrossGolf; bis e1*2001/116*0304*13; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 578; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 917; RRM
			235/35R19 87	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 264; 5ET	
			235/35R19 91	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 264	
			255/30R19 91	24D; 260; 261; 264; 381; 57F	
1KP	e1*2001/116*0304*..	59-118	225/35R19 88W	24C; 5FE	nur Golf Plus 6; ab e1*2001/116*0304*14; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 917
			235/35R19 87W	24C; 5ET	
			235/35R19 91	24C	
			255/30R19 91	24D; 260; 261; 264; 381; 57F	
1KP	e1*2001/116*0304*..	55-110	225/35R19 88	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 264; 5FE	nicht CrossGolf; nur Golf Plus; bis e1*2001/116*0304*13; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; RRM
			235/35R19 87	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 264; 5ET	
			255/30R19 91	24D; 260; 261; 264; 381; 57F	
		55-125	225/35R19 88W	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 264; 5FE	
			235/35R19 91	24C; 24D; 250; 251; 260; 261; 264	
			255/30R19 91	24D; 260; 261; 264; 381; 57F	

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**JETTA / GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1KM	e1*2001/116*0328*..	59-118	225/35R19 88	24C; 24D	GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328*15; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; RRM
			235/35R19 91	24C; 24D; 381	
			255/30R19 91	24D; 260; 261; 262; 264; 381; 57F	
1KM	e1*2001/116*0328*..	75-147	225/35R19 88	24C; 24D	JETTA (Limousine); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 917; RRM
			235/35R19 87W	24C; 24D; 381	
			255/30R19 91	24D; 260; 261; 262; 264; 381; 57F	

**TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO**

**ANLAGE 2**  
**HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH**

**GRÖSSE 8,5Jx19H2**  
**DATUM 17.07.2014**

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**JETTA / GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1KM	e1*2001/116*0328*..	75-147	225/35R19 88	24C; 24D	GOLF (Variant); bis e1*2001/116*0328*14; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 917; RRM
			235/35R19 87W	24C; 24D; 381	
			255/30R19 91	24D; 260; 261; 262; 264; 381; 57F	

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**GOLF VII**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
AU	e1*2007/46*0623*..	90-110	215/35R19 85	24C; 24D; 5EG	Schrägheck; Frontantrieb; Allradantrieb; nicht Ausf. Bifuel; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 730; 731; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P
			225/35R19 88	24C; 24D; 5FE	
			235/30R19 86	24C; 24D; 5EM	
			235/35R19	24C; 24D	
			245/30R19	24D; 260; 261; 57F	
AU	e1*2007/46*0623*..	63, 77	215/35R19 85	24C; 24D	Schrägheck; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 730; 731; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P
			225/35R19 84	24C; 24D	
			235/30R19 86	24C; 24D	
			235/35R19	24C; 24D	
			245/30R19	24D; 260; 261; 57F	
AU	e1*2007/46*0623*..	162-169	225/35R19 88	24C; 24D; 5FE	Schrägheck; Frontantrieb; nur Ausf. GTI; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 730; 731; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P
			235/35R19	24C; 24D	
			245/30R19	24D; 260; 261; 57F	
AU	e1*2007/46*0623*..	206	235/35R19	24C; 24D; 51E; 53S	Schrägheck; Frontantrieb; nur Ausf. Golf „R“; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 730; 731; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P
AUV	e1*2007/46*0627*..	63-110	225/35R19 88	24C; 24D; 5FE	Kombi; nur Ausf. Variant; Frontantrieb; Allradantrieb; nicht Ausf. Bifuel; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 730; 731; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P
			235/35R19	24C; 24D	
			245/30R19	24D; 260; 261; 57F	

**TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StvZO**

**ANLAGE 2**  
**HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH**

**GRÖSSE 8,5Jx19H2**  
**DATUM 17.07.2014**

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**GOLF VII**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
AUV	e1*2007/46*0627*..	81-110	225/35R19 88 235/35R19	24C; 24D; 5FE 24C; 24D	Van; nur Ausf. Sportsvan; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 730; 731; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**JETTA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
16 16H	e1*2007/46*0539*..; e1*2007/46*0584*..	77-147	225/35R19 88 235/35R19 91	53S; 5FE 53S	Stufenheck; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 917; 918; 919

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**BEETLE II**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
16	e1*2007/46*0539*..	77-147	225/40R19 235/35R19 235/40R19 96 245/35R19	24C; 51G; 53S 24C; 51G; 53S 24C; 53S 53S	Schräghecklimousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 917

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**PASSAT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
3C	e1*2001/116*0307*..	75-110 75-147 75-220	225/35R19 88W 245/35R19 89 225/35R19 88Y 235/35R19 91Y 245/35R19 89W 235/35R19 91Y 245/35R19 93Y	Frontantrieb; 24J; 24M Frontantrieb; 24C; 24D; 252; 263; 365; 54A Frontantrieb; 24J; 24M 24C; 24D 24C; 24D; 252; 263; 365; 54A 24C; 24D 24C; 24D; 252; 263; 365; 54A	bis e1*2001/116*0307*23; Kombi; Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 383; 384; 573; 578; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919; VFH; VFI

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**PASSAT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
3B	e1*95/54*0043*.., e1*98/14D0043*.., e1*98/14*0043*..	66-110 66-142	225/35R19 88W 225/35R19 225/35R19 88Y	24C; 24M; 367; 5FE 24C; 24M; 367; 53S 24C; 24M; 367; 5FE	Kombi; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P

**TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO**

**ANLAGE 2**  
**HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH**

**GRÖSSE 8,5Jx19H2**  
**DATUM 17.07.2014**

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**PASSAT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
3B	e1*95/54*0043*... e1*98/14D0043*... e1*98/14*0043*..	66-110	225/35R19 88W	24C; 24M; 367; 5FE	Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 32I; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P
		66-142	225/35R19	24C; 24M; 367; 53S	
			225/35R19 88Y	24C; 24M; 367; 5FE	
3B	e1*95/54*0043*... e1*98/14D0043*... e1*98/14*0043*..	81-110	225/35R19 88W	24C; 24M; 367; 5FE	Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P
		81-142	225/35R19	24C; 24M; 367; 53S	
			225/35R19 88Y	24C; 24M; 5FE	

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**PASSAT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
3BG	e1*2001/116*0157*... e1*98/14*0157*..	74-125	225/35R19 88W	367; 5FE	10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P
		74-142	225/35R19	367; 53S	
			225/35R19 88Y	367; 5FE	
3BS	e1*2001/116*0173*... e1*98/14*0173*..	202	235/35R19 91Y	24J; 24M; 252; 263; 365	10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**PHAETON**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
3D	e1*2001/116*0189*... e1*98/14*0189*..	165-246	245/40R19 98	51G; 51E; 51J; 55O; 765	Limousine; Frontantrieb; Allradantrieb; nur Fz. bis Vmax 250 km/h; nicht V10TDI; nicht Langversion; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 729; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 918; 919
			255/40R19 96	24J; 51E; 51G; 55O; 765	

Verkaufsbezeichnung :  
*sales designation*

**TIGUAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5N	e1*2001/116*0450*... e1*2007/46*0487*..	81-147	225/45R19	24C; 24M; 51G; 53S	SUV; Frontantrieb; Allradantrieb; bis e1*2001/116*0450*10 e1*2007/46*0487*01; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 573; 578; 71K; 723; 729; 730; 731; 73C; 740; 742; 744; 747; 74C; 74P; 917; 918
			235/45R19	24C; 24M; 51G; 53S	
			245/40R19	24C; 24M; 51G; 53S	
			255/40R19	24C; 24M; 51G; 53S	



## TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO

ANLAGE 2  
HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH

GRÖSSE 8,5Jx19H2  
DATUM 17.07.2014

---

### Auflagen

#### 10B)

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

#### 10S)

Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.

#### 11B)

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

#### 11G)

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

#### 11H)

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

#### 11K)

Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

#### 12A)

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.

#### 24C)

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

⇒ **das Hinweisblatt ist zu beachten!**

#### 24D)

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte

---

## TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO

ANLAGE 2  
HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH

GRÖSSE 8,5Jx19H2  
DATUM 17.07.2014

---

herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

⇒ **das Hinweisblatt ist zu beachten!**

### 24J)

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

⇒ **das Hinweisblatt ist zu beachten!**

### 24M)

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

⇒ **das Hinweisblatt ist zu beachten!**

### 250)

An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten um den [Wert „X“] vor, und um den [Wert „Y“] hinter der Radmitte vollständig nach innen umzulegen. In das Radhaus ragende Kunststoffteile, Filz/Kunststoffinnenkotflügel sind unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen des Fahrzeuges zu kürzen. Das Betriebsmaß des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens) für den spezifizierten Bereich ist dabei zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Bereiche sind der **ANLAGE** Karosserie Fahrzeug zu entnehmen.

⇒ **das Hinweisblatt ist zu beachten!**

### 251)

An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten um den [Wert „X“] vor, und um den [Wert „Y“] hinter der Radmitte vollständig nach außen um den [Wert „Z“] aufzuweiten. In das Radhaus ragende Kunststoffteile, Filz/Kunststoffinnenkotflügel sind unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen des Fahrzeuges zu kürzen. Das Betriebsmaß des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens) für den spezifizierten Bereich ist dabei zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Bereiche sind der **ANLAGE** Karosserie Fahrzeug zu entnehmen.

⇒ **das Hinweisblatt ist zu beachten!**

### 252)

An Achse 2 sind die Filz/Kunststoffinnenkotflügel über den gesamten Bereich um [Wert „Z“] zur Radhausausschnittkante zu kürzen und an das Radhaus unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen des Fahrzeuges innen anzulegen. Das Betriebsmaß des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens) für den spezifizierten Bereich ist dabei zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Bereiche sind der **ANLAGE** Karosserie Fahrzeug zu entnehmen.

⇒ **das Hinweisblatt ist zu beachten!**

### 260)

An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um den [Wert „X“] vor, und um den [Wert „Y“] hinter der Radmitte vollständig nach innen umzulegen. In das Radhaus ragende Kunststoffteile, Filz/Kunststoffinnenkotflügel sind unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen des Fahrzeuges zu kürzen. Das Betriebsmaß des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens) für den spezifizierten Bereich ist dabei zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Bereiche sind der **ANLAGE** Karosserie Fahrzeug zu entnehmen.

⇒ **das Hinweisblatt ist zu beachten!**

### 261)

An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um den [Wert „X“] vor, und um den [Wert „Y“] hinter der Radmitte vollständig nach außen um den [Wert „Z“] aufzuweiten. In das Radhaus ragende Kunststoffteile, Filz/Kunststoffinnenkotflügel sind unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen des Fahrzeuges zu kürzen. Das

## TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO

ANLAGE 2  
HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH

GRÖSSE 8,5Jx19H2  
DATUM 17.07.2014

---

Betriebsmaß des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens) für den spezifizierten Bereich ist dabei zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Bereiche sind der **ANLAGE** Karosserie Fahrzeug zu entnehmen.

⇒ **das Hinweisblatt ist zu beachten!**

### 262)

An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um den [Wert „X“] vor, und um den [Wert „Y“] hinter der Radmitte vollständig nach außen um den [Wert „Z“] aufzuweiten. In das Radhaus ragende Kunststoffteile, Filz/Kunststoffinnenkotflügel sind unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs zu kürzen. Das Betriebsmaß des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens) für den spezifizierten Bereich ist dabei zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Bereiche sind der **ANLAGE** Karosserie Fahrzeug zu entnehmen.

⇒ **das Hinweisblatt ist zu beachten!**

### 263)

An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um den [Wert „X“] vor, und um den [Wert „Y“] hinter der Radmitte vollständig nach außen um den [Wert „Z“] aufzuweiten. In das Radhaus ragende Kunststoffteile, Filz/Kunststoffinnenkotflügel sind unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs zu kürzen. Das Betriebsmaß des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens) für den spezifizierten Bereich ist dabei zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Bereiche sind der **ANLAGE** Karosserie Fahrzeug zu entnehmen.

⇒ **das Hinweisblatt ist zu beachten!**

### 264)

An Achse 2 sind die Filz/Kunststoffinnenkotflügel über den gesamten Bereich um 60mm zur Radhausausschnittkante zu kürzen und an das Radhaus unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs innen anzulegen. Das Betriebsmaß des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens) für den spezifizierten Bereich ist dabei zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Bereiche sind der **ANLAGE** Karosserie Fahrzeug zu entnehmen.

⇒ **das Hinweisblatt ist zu beachten!**

### 321)

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit einem geänderten Fahrwerk (Sportfahrwerk: Feder und Dämpfer), in dem diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist. Die Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. das Teilegutachten des geänderten Fahrwerks ist zu beachten.

### 365)

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, ausschließlich mittels vom Fahrzeughersteller angebotenen Original-Ersatzteilen, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen, sofern die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung nicht vorhanden ist. Die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung ist bei Fahrzeugausführungen bereits eingebaut, wenn die Reifengrößen in 17" bzw. 18" in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben sind. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

### 367)

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, ausschließlich mittels vom Fahrzeughersteller angebotenen Original-Ersatzteilen, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen, sofern die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung nicht vorhanden ist. Die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung ist bei Fahrzeugausführungen bereits eingebaut, wenn die Reifengrößen in 19" bzw. 20" in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben sind. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

---

## TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO

ANLAGE 2  
HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH

GRÖSSE 8,5Jx19H2  
DATUM 17.07.2014

---

### 381)

Das Fahrzeug darf aufgrund der Nacharbeiten an der Karosserie nicht mehr im Anhängerbetrieb eingesetzt werden. Die Anhängelast ist in den Fahrzeugpapieren zu streichen. Zusätzlich ist in den Fahrzeugpapieren unter Punkt 22 ein entsprechender Vermerk einzutragen.

### 383)

Die maximal zulässige Achs- und Stützlast sowie das maximal zulässige Gesamt und Gespanngewicht des Fahrzeuges im Anhängerbetrieb ist beachten. Ein Überschreiten der fahrzeugspezifischen Gewichtsgrenzen ist unzulässig. Die Bedienungsanleitung des Fahrzeuges ist beachten.

### 384)

Bei optionaler Ausrüstung des Fahrzeuges mit einer Anhängerkupplung bzw. Trailer-Option und kein Anhänger angekuppelt ist und sind, gleichzeitig ein Stecker in der Anhängersteckdose z.B. ein Fahrradträger mit Beleuchtung angeschlossen ist, kann es in extremen Fahrsituationen automatisch zu plötzlichen Bremsvorgängen kommen. Die Bedienungsanleitung des Fahrzeuges ist zu beachten.

### 51A)

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

### 51E)

Vorn und hinten sind nur gleiche Reifenfabrikate zu verwenden.

### 51J)

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.

### 51G)

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

### 52J)

Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.

### 53S)

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße mit Angabe des Mindestreifendruckes erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

### 54A)

Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

### 55O)

Es sind nur die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Reifengrößen zulässig. Die entsprechenden Hinweise in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs sind zu beachten. Andere Reifengrößen sind vom Fahrzeughersteller zu bestätigen. Ein Nachweis ist mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

### 573)

Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die

---

## TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO

ANLAGE 2  
HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH

GRÖSSE 8,5Jx19H2  
DATUM 17.07.2014

---

tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

**578)**

Die Verwendung der Rad/Reifenkombination ist nur für Fahrzeugausführungen mit serienmäßig verbauten Kunststoffverbreiterungen / Kotflügelverbreiterungen / Radlaufleisten bzw. Radlaufverbreiterungen an Vorder- und Hinterachse zulässig.

**57E)**

Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse/Achse1 zulässig.

**57F)**

Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse/Achse 2 zulässig.

**5EG)**

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1030kg.

**5EM)**

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1060kg.

**5ET)**

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.

**5FE)**

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.

**5FM)**

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1160kg.

**5GG)**

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.

**5GM)**

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1260kg. Eine Erhöhung der Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**5HA)**

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.

**5HI)**

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1340kg, im Anhängerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhöhung der Reifentragfähigkeit bis zu 10% nach ETRTO zulässig.

**5IE)**

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1420kg.

---

## TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO

ANLAGE 2  
HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH

GRÖSSE 8,5Jx19H2  
DATUM 17.07.2014

---

### 71K)

Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

### 723)

Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Metallschraubventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

### 729)

Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

### 730)

Für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M<sup>1</sup> die unter die EU-Verordnung 661/2009/EG fallen, ist die Verwendung des Leichtmetall-Sonderrades unzulässig, wenn die Rad-/Reifenkombination ohne das serienmäßige verbaute Reifendruckkontrollsystem nach ECE-R 64 verbaut werden. Eine Deaktivierung des OEM-Reifendruckkontrollsystems führt zu einer Nicht-Vorschriftsmäßigkeit des gesamten Fahrzeugs.

### 731)

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.  
*(gem. BMVBS lt. Mail KBA-Sgb423 vom 12.11.2013)*

### 73C)

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

### 740)

Das Festsitzen der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:

1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.

### 742)

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn mindestens 7,5 Umdrehungen bei der Befestigung mit Radschrauben bzw. -muttern für M12x1,5 oder M12x1,25 oder M14x1,5 oder M14x1,25 und 8 Umdrehungen für Gewinde ½UNF erreicht werden.

### 744)

Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.

### 747)

Eine Einschraubtiefe von 0,8 x Schraubendurchmesser oder wahlweise mindestens die Einschraubtiefe der serienmäßigen Schraube, falls diese bei gleichem Radwerkstoff geringer gewählt wurde, gilt als ausreichend. Bei Einschraubtiefe kleiner als 0,8 x Schraubendurchmesser ist mindestens die Festigkeit der Serienschraube einzuhalten.

---

## TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO

**ANLAGE** 2  
**HERSTELLER** VMR Wheels Europe GmbH

**GRÖSSE** 8,5Jx19H2  
**DATUM** 17.07.2014

---

### **74C)**

Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller bzw. die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Mindest-Schaftlänge zu beachten.

### **74P)**

Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

### **765)**

Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 20-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

### **835)**

Die Verwendung der Rad/Reifenkombination an Fahrzeugausführungen mit Karbon-Keramikkbremsanlage ist nicht zulässig.

### **917)**

An Fahrzeugen mit der Verkaufsbezeichnung "BLUEMOTION" sind nur die Reifen zulässig, die in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben sind. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

### **918)**

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeuge(n) für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) ist unzulässig.

### **919)**

Die Verwendung der Sonderräder / Rad-Reifenkombination an Sonderschutzfahrzeuge(n) der Widerstandsklasse(n) VR1 / VR2 / VR3 VR5 / VR6 / VR7 / VRSG1 sowie der Widerstandsklassen VR9 bis VR14, oder an geländegängige(n) Fahrzeuge(n) der Schutzstufe B6/B7 ist unzulässig.

### **AF5)**

Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist "nur zulässig" an Fahrzeugausführungen, wenn die Reifengröße 215/55R16 (breite Hinterachse) nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.

### **AF6)**

Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist "nur zulässig" an Fahrzeugausführungen, wenn die Reifengröße 215/55R16 (schmale Hinterachse) serienmäßig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.

### **AF8)**

Die Verwendung der Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe an der Vorderachse (Durchmesser 320 mm, Dicke 30 mm) in Verbindung mit dem Bremssattel Typ HP2 16".

### **VFH)**

An Achse 2 ist durch den Anbau des Radabdeckungssatz VW-Teilenummer 3C8 807 837B – linke Seite / 3C8 807 838 B – rechte Seite eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffläche im Bereich des Überganges vom Stoßfänger zum Kotflügel herzustellen.

---

# TEILEGUTACHTEN NACH §19(3)StVZO

ANLAGE 2  
HERSTELLER VMR Wheels Europe GmbH

GRÖSSE 8,5Jx19H2  
DATUM 17.07.2014

## VFI)

An Achse 1 ist durch den Anbau des Radabdeckungssatz VW-Teilenummer 3AA 807 823 – linke Seite / 3AA 807 824 – rechte Seite eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffläche im Bereich des Überganges vom Stoßfänger zum Kotflügel herzustellen.

## RRM)

Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

	Vorderachse		Hinterachse		
1	225/35R19	245/30R19	255/30R19	265/30R19	305/25R19
2	225/40R19	245/35R19	255/35R19		
3	225/45R19	245/40R19	255/40R19		
4	235/35R19	255/30R19	265/30R19	275/30R19	315/25R19
5	235/40R19	265/35R19	275/35R19		
6	235/45R19	255/40R19			
7	235/50R19	255/45R19			
8	235/55R19	255/50R19			
9	245/30R19	305/25R19			
10	245/35R19	265/30R19	275/30R19	285/30R19	
11	245/40R19	275/35R19	285/35R19		
12	245/45R19	275/40R19			
13	255/30R19	305/25R19			
14	255/35R19	285/30R19	295/30R19	305/30R19	
15	255/40R19	285/35R19	295/35R19		
16	255/45R19	285/40R19			
17	255/50R19	285/45R19	295/45R19		
18	265/30R19	305/25R19	315/25R19		
19	265/35R19	295/30R19	305/30R19		
20	265/40R19	295/35R19			
21	265/50R19	295/45R19			
22	275/30R19	315/25R19			

Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen. **Am Fahrzeug sind nur Reifen achsweise eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.**