ALLGEMEINE DATEN - *data*

Radaufbau | *wheel construction*						
Radgröße nach Norm | *size + rim contour designation*			8,5Jx19H2			
Lochkreis-Lochzahl | *PCD(mm)/hole(s)*	(mm)/-		120/5			
Einpresstiefe | *wheel inset*	(mm)		35			
Zentrierart | *type of centering*						
Befestigungssitz | *mounting seat*						
Steghöhe | *height*						
Befestigungs-Ø | *mounting Ø*						
Flansch-Ø | *flange Ø*						
max. Anzugsdrehmoment | *max. torque*	(Nm)					
Gewicht | *weight*	(kg)					

TECHNISCHE DATEN – *specification*

			ACHSE-1/Vorderachse		ACHSE-2/Hinterachse	
Ausführung | *version*						
Rad-Kennzeichnung | *wheel mark*						
Zentrierring | *center ring*						
Zentrierring Werkstoff | *center ring material*						
Mittenloch | *centerbore*	(mm)					
Montageposition Rad | *wheel mounting position*						
zul. Radlast | *load capacity*	(kg)		850	--	850	--
zul. Abrollumfang | *rolling circumference*	(mm)		2196	--	2196	--
gültig ab Fertig | *date of manufacture*	Datum					

Befestigungsmittel | *wheel fixing*

SC = SCHRAUBE | MU = MUTTER | STBL=Stehbolzenlänge | VS = SPEZIALSCHRAUBE | OE = Original Equipment | EST= Minimum Einschraubtiefe [mm] | Kebu=Kegelbund | Kubu=Kugelbund | Befestigungsmittel Anzugsdrehmoment: z.B. 120/140 [Nm] = 1.Wert-anziehen 2.Wert-nachziehen | Festigkeitsklasse SCHRAUBE min. 10.9 – MUTTER min. 8.8 – SPEZIALSCHRAUBE min. 10.9

AUFLAGE	HERSTELLER	VERKBEZ	BEF- ART	KOPF-FORM	GEWINDE	LÄNGE [mm]	SW [mm]	EST [mm]	Anzugs-drehmoment [Nm]
Z08	BMW	3-ER	SC	Kebu 60°	M12x1,5	19	17	9,6	120
Z21	BMW	1-ER	SC	Kebu 60°	M12x1,5	19	17	9,6	120
Z21	BMW	3-ER	SC	Kebu 60°	M12x1,5	19	17	9,6	120
Z21	BMW	5-ER	SC	Kebu 60°	M12x1,5	19	17	9,6	120
Z21	BMW	X1	SC	Kebu 60°	M12x1,5	19	17	9,6	120
Z21	BMW	Z4	SC	Kebu 60°	M12x1,5	19	17	9,6	120
Z21	BMW	Z4/Z-REIHE	SC	Kebu 60°	M12x1,5	19	17	9,6	120
Z31	BMW	3-ER	SC	Kebu 60°	M12x1,5	28	17	9,6	120
Z31	BMW	Z3	SC	Kebu 60°	M12x1,5	28	17	9,6	120
Z31	BMW	Z4	SC	Kebu 60°	M12x1,5	28	17	9,6	120

KOPIE Autec Alufelgen

AUFLAGE	HERSTELLER	VERKBEZ	BEF- ART	KOPF-FORM	GEWINDE	LÄNGE [mm]	SW [mm]	EST [mm]	Anzugs-drehmoment [Nm]
Z31	BMW	Z4	VS	Kebu 60°	M12x1,5	28	17	9,6	120
Z34	BMW	1-ER	SC	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	1-ER M	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	2-ER	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	2-ER M	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	3-ER	SC	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	3-ER	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	3-ER GT	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	4-ER	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	4-ER GRANCOUPE	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	5-ER	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	5-ER	SC	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	5-ER GT	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	6-ER	VS	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	MINI	COUNTRYMAN	SC	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	MINI	PACEMAN	SC	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	X3	SC	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z34	BMW	X4	SC	Kebu 60°	M14x1,25	28	17	11,2	140
Z35	BMW	1-ER	SC	Kebu 60°	M14x1,25	29	17	11,2	120
Z36	BMW	3-ER	SC	Kebu 60°	M14x1,25	25	17	11,2	120
Z36	BMW	X5	SC	Kebu 60°	M14x1,25	25	17	11,2	140

Fahrzeughersteller *maker* · **BMW**

Fahrzeugteileart *vehicle part art* · **Leichtmetall-Sonderrad für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M, M1, M2, M1G**

Spurweitenänderung *track change* · **Rad-/Reifenkombination mit geänderten Funktionsmaßen**
Spurweitenänderung gegenüber dem größten Serienstand innerhalb von 2% an Fahrzeugen mit selbsttragender Karosserie. Spurweitenänderung gegenüber dem größten Serienstand innerhalb von 4% an Geländewagen mit Leiterrahmen.

Prüfort/Datum *application test / date* · *Verwendungsprüfung 01/2013-10/2024 / Menden / Hemer/Hagen/Dortmund/Werl*

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 182	e1*2001/116*0352*.., e1*2001/116*0352*..	225	215/35R19 85 225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RG; 3A2; 3T3; L24 CAB; 2RE; 2RG; 3A2; 3M2; L27 2RE; 2RG; 3A2; CAB; 3M2; L30 2RG; 3A2; 3K4; 3M2; L28 2RG; 3A2; 3K4; L30	Heckantrieb; Cabrio; Coupe; ab e1*2001/116*0352*1; e1*2001/116*0352*3; auch FL/MJ2011; nur Ausf. BMW 1-ER 135i; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; CBO; Z21

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp	**ABE/EWG-Nr.**	**kW-Bereich**	**Reifen**	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise**	**Auflagen + Hinweise**
Sales designation/ Vehicle type	*Approval-No.*	*Engine output kW*	*Tyres*	*Tyre Conditions+Notices*	*Vehicle Conditions+Notices*
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 187 (E87)	e1*2001/116*0287*..	85-125	215/35R19 85 225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RG; 3A2; 3T3; L24 2RE; 2RG; 3A2; 3T3; 3M2; L27 2RE; 2RG; 3A2; 3T3; 3M2; L30 2RG; 3A2; 3K4; 3M2; L28 2RG; 3A2; 3K4; L30	Heckantrieb; Limousine; bis e1*2001/116*0287*9; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; LIM; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 187 (E87)	e1*2001/116*0287*..	85-195	215/35R19 85 225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RG; 3A2; 3T3; L24 2RE; 2RG; 3A2; 3T3; 3M2; L27 2RE; 2RG; 3A2; 3T3; 3M2; L30 2RG; 3A2; 3K4; 3M2; L28 2RG; 3A2; 3K4; L30	Heckantrieb; Limousine; bis e1*2001/116*0287*9; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; LIM; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 187 (E87)	e1*2001/116*0287*.., e1*2001/116*0287*..	85-195	215/35R19 85 225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RG; 3A2; 3T3; L24 2RE; 2RG; 3A2; 3T3; 3M2; L27 2RE; 2RG; 3A2; 3T3; 3M2; L30 2RG; 3A2; 3K4; 3M2; L28 2RG; 3A2; 3K4; L30	Heckantrieb; Limousine; e1*2001/116*0287*9; e1*2001/116*0287*10; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; LIM; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 1C	e1*2007/46*0277*.., e1*2007/46*0277*..	225	215/35R19 85 225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RG; 3A2; 3T3; L24 CAB; 2RE; 2RG; 3A2; 3M2; L27 2RE; 2RG; 3A2; CAB; 3M2; L30 2RG; 3A2; 3K4; 3M2; L28 2RG; 3A2; 3K4; L30	Heckantrieb; Cabrio; Coupe; ab e1*2007/46*0277*0;e1*2007/46*0277*5; nur Ausf. BMW 1-ER 135i; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; CBO; Z34

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 1C	e1*2007/46*0277*.., e1*2007/46*0277*..	240	215/35R19 85 225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RG; 3A2; 3T3; L24 CAB; 2RE; 2RG; 3A2; 3M2; L27 2RE; 2RG; 3A2; CAB; 3M2; L30 2RG; 3A2; 3K4; 3M2; L28 2RG; 3A2; 3K4; L30	Heckantrieb; Cabrio; Coupe; ab e1*2007/46*0277*1;e1*2007/46*0277*6; nur Ausf. BMW 1-ER 135i ; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; CBO; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 1C 182 (E82/88)	e1*2007/46*0277*.., e1*2007/46*0277*..	100-160	215/35R19 85 225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RG; 3A2; 3T3; L24 CAB; 2RE; 2RG; 3A2; 3M2; L27 2RE; 2RG; 3A2; CAB; 3M2; L30 2RG; 3A2; 3K4; 3M2; L28 2RG; 3A2; 3K4; L30	Heckantrieb; Cabrio; Coupe; ab bis e1*2007/46*0277*7; auch FL/MJ2011; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; CBO; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 1C 182 (E82/88)	e1*2007/46*0277*.., e1*2001/116*0352*..	100-240	215/35R19 85 225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RG; 3A2; 3T3; L24 CAB; 2RE; 2RG; 3A2; 3M2; L27 2RE; 2RG; 3A2; CAB; 3M2; L30 2RG; 3A2; 3K4; 3M2; L28 2RG; 3A2; 3K4; L30	Heckantrieb; Cabrio; Coupe; bis e1*2007/46*0277*7; auch FL/MJ2011; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; CBO; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 1K2 (F21)	e1*2007/46*0273*.., e1*2007/46*0283*.., e1*2001/116*0287*..	70-175	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RF; 3T3; 3M2; L27 2RE; 2RF; 3A2; 3T3; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; ab e1*2007/46*0273*4; auch FL/MJ2013; nur Ausf. BMW 1-ER ; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp	**ABE/EWG-Nr.**	**kW-Bereich**	**Reifen**	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise**	**Auflagen + Hinweise**
Sales designation/ Vehicle type	*Approval-No.*	*Engine output kW*	*Tyres*	*Tyre Conditions+Notices*	*Vehicle Conditions+Notices*
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 1K2	e1*2007/46*0273*.., e1*2007/46*0283*..	70-160	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RF; 3T3; 3M2; L27 2RE; 2RF; 3A2; 3T3; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Limousine; ab e1*2007/46*0273*4;e1*2007/46*0283*4; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; 8AH; 8AI; HAA; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 1K2 1K4 187	e1*2007/46*0273*.., e1*2007/46*0283*.., e1*2001/116*0287*..	66-195	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RF; 3T3; 3M2; L27 2RE; 2RF; 3A2; 3T3; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Allradantrieb; e1*2007/46*0273*3;e1*2007/46*0283*3;e1*2001/116*0287*10; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 1K2 1K4 187	e1*2007/46*0273*.., e1*2007/46*0283*.., e1*2001/116*0287*..	66-195	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RF; 3T3; 3M2; L27 2RE; 2RF; 3A2; 3T3; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Allradantrieb; bis e1*2007/46*0273*2;e1*2007/46*0283*2;e1*2001/116*0287*9; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 1K2 1K4 187	e1*2007/46*0273*.., e1*2007/46*0283*.., e1*2001/116*0287*..	70-160	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RF; 3T3; 3M2; L27 2RE; 2RF; 3A2; 3T3; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Allradantrieb; ab e1*2007/46*0273*4;e1*2007/46*0283*4;e1*2001/116*0287*10; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER	e1*2007/46*0273*.., e1*2007/46*0277*..	235	225/35R19 88	2RE; 2RF; 3T3; 3M2; L27	Heckantrieb; Allradantrieb; Coupe;

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
1K2 1K4			235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RF; 3A2; 3T3; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Limousine; nur Ausf. BMW 1-ER M135i/135i 3T + 4T; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 1K2 1K4	e1*2007/46*0273*.., e1*2007/46*0283*..	240	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RF; 3T3; 3M2; L27 2RE; 2RF; 3A2; 3T3; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Allradantrieb; Coupe; Limousine; ab e1*2007/46*0273*12; e1*2007/46*0283*13; nur Ausf. BMW 1-ER 135i 3T + 4T; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 1K2 1K4	e1*2007/46*0273*.., e1*2007/46*0283*..	110-140	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RF; 3T3; 3M2; L27 2RE; 2RF; 3A2; 3T3; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Allradantrieb; Limousine; ab e1*2007/46*0273*4;e1*2007/46*0283*4; auch FL/MJ2015; nur Ausf. BMW 1-ER ; 1H3; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; 8AI; HAA; ALL; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 1K2 1K4	e1*2007/46*0273*.., e1*2007/46*0283*..	75-185	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RF; 3T3; 3M2; L27 2RE; 2RF; 3A2; 3T3; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Allradantrieb; Limousine; ab e1*2007/46*0273*4;e1*2007/46*0283*4; auch FL/MJ2015; nur Ausf. BMW 1-ER 3-TÜRER/5-TÜRER; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; 8AI; HAA; ALL; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 1K4	e1*2007/46*0283*..	66-195	225/35R19 88 235/35R19 91	2RE; 2RF; 3T3; 3M2; L27 2RE; 2RF; 3A2; 3T3; 3M2; L30	Allradantrieb; ab e1*2007/46*0283*4; auch FL/MJ2012; nur Ausf. BMW 1-ER ;

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
			245/30R19 89 255/30R19 91	2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	1H3; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; ALL; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 1K4 187	e1*2007/46*0273*.., e1*2007/46*0283*.., e1*2001/116*0287*..	100-225	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RG; 3A2; CAB; 3M2; L27 2RE; 2RG; 3A2; CAB; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Allradantrieb; Cabrio; Coupe; auch FL/MJ2011; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; 8AH; HAA; ALL; CBO; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER 1K4	e1*2007/46*0283*..	70-175	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RE; 2RF; 3T3; 3M2; L27 2RE; 2RF; 3A2; 3T3; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Allradantrieb; Limousine; ab e1*2007/46*0283*4; auch FL/MJ2012; nur Ausf. BMW 1-ER ab Modelljahr 2012; 1H3; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; 8AI; HAA; ALL; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
1-ER M 1K2 1K4	e1*2007/46*0273*.., e1*2007/46*0283*..	235-250	225/35R19 88 245/30R19 89 255/30R19 91 225/35R19 88	2RE; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30 2RE; 2RG; 3A2; 3A5; 3T3; 3M2; L27	Heckantrieb; Allradantrieb; ab e1*2007/46*0273*4;e 1*2007/46*0283*4; auch FL/MJ2015; nur Ausf. BMW M135i/M140i ; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
2-ER 1C	e1*2007/46*0277*..	100-160	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89	2RE; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 2RE; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28	Heckantrieb; Allradantrieb; Cabrio; Coupe; ab e1*2007/46*0277*8;

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
			225/35R19 88	2RE; 2RG; 3A2; 3A5; 3T3; 3M2; L27	1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; CBO; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
2-ER 1C	e1*2007/46*0277*..	100-185	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 225/35R19 88	2RE; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 2RE; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2RE; 2RG; 3A2; 3A5; 3T3; 3M2; L27	Heckantrieb; Allradantrieb; Cabrio; Coupe; ab e1*2007/46*0277*8; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; CBO; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
2-ER M 1C	e1*2007/46*0277*..	240	225/35R19 88 245/30R19 89	2RE; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28	Heckantrieb; Coupe; ab e1*2007/46*0277*8; nur Ausf. BMW 2-ER M 235i COUPE; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; 8AH; HAA; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
2-ER M 1C	e1*2007/46*0277*..	240	225/35R19 88 245/30R19 89	2RE; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28	Heckantrieb; Cabrio; ab e1*2007/46*0277*8; nur Ausf. BMW 2-ER M 235i CABRIO; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; 8AH; HAA; CBO; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
2-ER M 1C	e1*2007/46*0277*..	240	225/35R19 88 245/30R19 89	2RE; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28	Allradantrieb; Coupe; ab e1*2007/46*0277*13; nur Ausf. BMW 2-ER M 235i COUPE; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; 8AH; ALL; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
2-ER M 1C	e1*2007/46*0277*..	240	225/35R19 88 245/30R19 89	2RE; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28	Allradantrieb; Cabrio; ab e1*2007/46*0277*13;

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
					nur Ausf. BMW 2-ER M 235i CABRIO; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; 8AH; ALL; CBO; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
2-ER M 1C	e1*2007/46*0277*..	250	225/35R19 88 245/30R19 89	2RE; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28	Heckantrieb; Coupe; ab e1*2007/46*0277*14; nur Ausf. BMW 2-ER M 240i COUPE; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; 8AH; HAA; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
2-ER M 1C	e1*2007/46*0277*..	250	225/35R19 88 245/30R19 89	2RE; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28	Heckantrieb; Cabrio; ab e1*2007/46*0277*14; nur Ausf. BMW 2-ER M 240i CABRIO; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; 8AH; HAA; CBO; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
2-ER M 1C	e1*2007/46*0277*..	250	225/35R19 88 245/30R19 89	2RE; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28	Heckantrieb; Allradantrieb; Coupe; ab e1*2007/46*0277*14; nur Ausf. BMW 2-ER M COUPE; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; 5BE; 8AH; ALL; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
2-ER M 1C	e1*2007/46*0277*..	250	225/35R19 88 245/30R19 89	2RE; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28	Allradantrieb; Cabrio; ab e1*2007/46*0277*17; nur Ausf. BMW 2-ER M 240i CABRIO; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; 5BE; 8AH; ALL; CBO; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER	F920	75-141	225/35R19 88	2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L27	Cabrio; Heckantrieb;

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
3/B			235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	1Z5; 4RF; 4RR; HAA; Z36
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3/B	e1*93/81*0016*..	75-142	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L27 2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Cabrio; Heckantrieb; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; Z36
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3/C	F547	73-141	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L27 2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Stufenheck; 4-türig; Heckantrieb; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; LIM; Z36
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3/C	e1*93/81*0015*..	66-142	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L27 2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Limousine; Heckantrieb; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; LIM; Z36
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3/CG	e1*93/81*0017*.., e1*98/14*0017*..	66-125	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89	2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L27 2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28	Compact; Heckantrieb; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; LIM; Z36

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
			255/30R19 91	2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 346C	e1*2001/116*0144*.., e1*98/14*0144*..	77-170	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L27 2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Sportback; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; 8AH; HAA; Z08
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 346C 346K 346L 346R	e1*2001/116*0112*..e1*98/14*0112*.., e1*2001/116*0167*..e1*98/14*0167*.., e1*97/27*0097*..e1*98/14*0097*.., e1*2001/116*0146*..e1*98/14*0146*..	77-135	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L27 2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Sportback; Cabrio; Coupe; Limousine; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; CBO; LIM; Z31
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 346C 346K 346L 346R	e1*2001/116*0112*..e1*98/14*0112*.., e1*2001/116*0167*..e1*98/14*0167*.., e1*97/27*0097*..e1*98/14*0097*.., e1*2001/116*0146*..e1*98/14*0146*..	77-141	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L27 2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Sportback; Cabrio; Coupe; Limousine; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; CBO; LIM; Z31
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 346C 346K 346L 346R	e1*2001/116*0112*..e1*98/14*0112*.., e1*2001/116*0167*..e1*98/14*0167*.., e1*97/27*0097*..e1*98/14*0097*.., e1*2001/116*0146*..e1*98/14*0146*..	77-170	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L27 2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Sportback; Cabrio; Coupe; Limousine; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; CBO; LIM; Z31
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 346L	e1*97/27*0097*.., e1*98/14*0097*..	77-170	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L27 2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Kombi; 1H3; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; CAR; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 346L	e1*97/27*0097*.., e1*98/14*0097*..	85-105	225/35R19 88 235/35R19 91	2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L27 2RD; 3G1; 3K3; 3M2; L30	Heckantrieb; Kombi; 1H3; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; CAR; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 346X	e1*2001/116*0144*.., e1*98/14*0144*..	135-141	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L27 2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L30 2T7; 2SB; 4RR; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Limousine; Kombi; Allradantrieb; 1Z5; 4RF; 4RR; ALL; LIM; Z08
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 346X	e1*2001/116*0144*.., e1*98/14*0144*..	135-170	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L27 2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L30 2T7; 2SB; 4RR; 3M2; L28 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Touring; Limousine; Allradantrieb; 1Z5; 4RF; 4RR; ALL; CBO; Z08
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 346X 390L	e1*2007/46*0314*.., e1*2001/116*0308*..	135-170	225/35R19 88 235/35R19 91 255/30R19 91	2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L27 2RD; 2RF; 3A2; 3G1; 3M2; L30 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Limousine; Allradantrieb; 1Z5; 4RF; 4RR; 8AH; ALL; LIM; Z34

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 390L	e1*2001/116*0308*..	85-190	225/35R19 88 225/35R19 88 255/30R19 91 225/35R19 88 225/35R19 88	LIM; 2R1; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 LIM; 2R1; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L27 LIM; 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30 LIM; 2R1; 3A2; 3A5; 3T3; 3K3; 3M2; L27 LIM; 2R1; 3A2; 3A5; 3T3; 3K4; L27	Limousine; Heckantrieb; bis e1*2001/116*0308*08; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; LIM; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 390L	e1*2007/46*0316*..	85-225	225/35R19 88 225/35R19 88 255/30R19 91 225/35R19 88 225/35R19 88	LIM; 2R1; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 LIM; 2R1; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L27 LIM; 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30 LIM; 2R1; 3A2; 3A5; 3T3; 3K3; 3M2; L27 LIM; 2R1; 3A2; 3A5; 3T3; 3K4; L27	Limousine; Heckantrieb; bis e1*2001/116*0308*08; 1Z5; 4RF; 4RR; 8AH; HAA; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 390L	e1*2001/116*0308*..	85-190	225/35R19 88 225/35R19 88 255/30R19 91 225/35R19 88 225/35R19 88	LIM; 2R1; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 LIM; 2R1; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L27 LIM; 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30 LIM; 2R1; 3A2; 3A5; 3T3; 3K3; 3M2; L27 LIM; 2R1; 3A2; 3A5; 3T3; 3K4; L27	Touring; Heckantrieb; bis e1*2001/116*0308*08; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; CAR; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 390L	e1*2001/116*0308*..	85-225	225/35R19 88 235/35R19 91 255/30R19 91	CAR; 2R1; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 CAR; 2R1; 2R1; 2RE; 2RG; 3A2; 3T3; 3M2; L30 LIM; 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Touring; Heckantrieb; Allradantrieb; bis e1*2001/116*0308*08; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; CAR; Z21

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 390X	e1*2001/116*0344*..	155-225	225/35R19 88 225/35R19 88 255/30R19 91 225/35R19 88 225/35R19 88	CAR; LIM; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 CAR; LIM; 2R1; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L27 CAR; LIM; 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30 CAR; LIM; 2R1; 3A2; 3A5; 3T3; 3K3; 3M2; L27 CAR; LIM; 2R1; 3A2; 3A5; 3T3; 3K4; L27	Touring; Limousine; Allradantrieb; bis e1*2001/116*0344*05; 1Z5; 4RF; 4RR; ALL; CAR; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 390X 392C	e1*2007/46*0316*.., e1*2001/116*0346*..	155-225	225/35R19 88 225/35R19 88 255/30R19 91 225/35R19 88 225/35R19 88	CAR; LIM; 3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 CAR; LIM; 2R1; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L27 CAR; LIM; 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30 CAR; LIM; 2R1; 3A2; 3A5; 3T3; 3K3; 3M2; L27 CAR; LIM; 2R1; 3A2; 3A5; 3T3; 3K4; L27	Touring; Limousine; Allradantrieb; bis e1*2001/116*0344*05; 1H3; 1Z5; 4RF; 4RR; 8AH; ALL; CAR; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 390X 392C	e1*2001/116*0346*.., e1*2007/46*0316*..	90-225	225/35R19 88 225/35R19 88 255/30R19 91 235/35R19 91	CAB; 3A2; 3K3; 3K2; 3M2; L27 CAB; 3A2; 3K4; 3K2; 3M2; L27 CAB; 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30 CPE; 3A2; 3G1; 3K4; 3K2; 3M2; L30	Allradantrieb; Cabrio; Coupe; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; ALL; CBO; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3B	F920, e1*93/81*0016*..	75-142	225/35R19 88	3G4; 2T3; 2T6; 2S6; 2SA; 2S8; 2SC; 2O3; 3M2; L27	Cabrio; Coupe; Heckantrieb;

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
3/B					1Z5; 4RF; 4RR; HAA; CBO; Z36
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3C 3/C	F547, e1*93/81*0015*..	66-142	225/35R19 88	CAR; LIM; 3G4; 2T3; 2T6; 2S6; 2SA; 2S8; 2SC; 2O3; 3M2; L27	Heckantrieb; Allradantrieb; Kombi; Limousine; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; ALL; CAR; LIM; Z36
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3C	e1*2001/116*0344*..	105-225	225/35R19 88 235/35R19 91	3K3; 3K2; 3M2; L27 3K3; 3K1; 3M2; L30	Heckantrieb; Cabrio; 1Z5; 4RF; 4RR; 8AH; HAA; CBO; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3C	e1*2007/46*0314*..	90-225	225/35R19 88 235/35R19 91	3K3; 3K2; 3M2; L27 3K3; 3K1; 3M2; L30	Heckantrieb; Coupe; 1Z5; 4RF; 4RR; 8AH; HAA; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3C 390X	e1*2007/46*0316*.., e1*2001/116*0344*..	120-225	225/35R19 88 225/35R19 88 235/35R19 91 255/30R19 91	CPE; CAB; 3A2; 3K3; 3M2; L27 CPE; CAB; 3A2; 3K4; 3M2; L27 CPE; 3A2; 3G1; 3K4; 3K2; 3M2; L30 CPE; 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Allradantrieb; Kombi; Limousine; 1Z5; 4RF; 4RR; ALL; CAR; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3C 392C 392X	e1*2001/116*0346*.., e1*2001/116*0344*.., e1*2007/46*0316*..	90-200	225/35R19 88 225/35R19 88 255/30R19 91	CAB; 3A2; 3K3; 3K2; 3M2; L27 CAB; 3A2; 3K4; 3K2; 3M2; L27 CAB; 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Allradantrieb; Cabrio; Coupe; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; ALL; CBO; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3C 392C 392X	e1*2001/116*0346*.., e1*2001/116*0344*.., e1*2007/46*0316*..	90-225	225/35R19 88 225/35R19 88 255/30R19 91	CAB; 3A2; 3K3; 3K2; 3M2; L27 CAB; 3A2; 3K4; 3K2; 3M2; L27 CAB; 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Allradantrieb; Cabrio; Coupe; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; ALL; CBO; Z21

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
			235/35R19 91	CPE; 3A2; 3G1; 3K3; 3K2; 3M2; L30	
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3C 392C	e1*2007/46*0316*.., e1*2001/116*0346*..	90-240	225/35R19 88 225/35R19 88 255/30R19 91	CAB; 3A2; 3K3; 3K2; 3M2; L27 CAB; 3A2; 3K4; 3K2; 3M2; L27 CAB; 2R5; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Allradantrieb; Kombi; Cabrio; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; ALL; CAR; CBO; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3K 3K-N1	e1*2007/46*0315*.., e24*2007/46*0022*..	85-265	225/35R19 88 235/35R19 91 235/35R19 91 255/30R19 91	3K3; 3K1; 3M2; L27 3A2; 3T3; 3K3; 3K1; 3M2; L30 3A2; 3M2; L30 2RG; 2RF; 3A2; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Allradantrieb; Kombi; ab e1*2007/46*0315*6;e24*2007/46*0022*3; auch FL/MJ 2013/2015; 1H3; 1Z5; 1ZB; 4RF; 4RR; 8AH; HAA; ALL; CAR; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3K 3K-N1	e1*2001/116*0219*.., e24*2007/46*0022*..	95-190	225/35R19 88 235/35R19 91 255/30R19 91	3K3; 3M2; L27 3A2; 3M2; L30 2RG; 2RF; 3A2; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Kombi; ab e1*2001/116*0219*6; e24*2007/46*0022*3; auch FL/MJ2012; 1H3; 1Z5; 4RF; 4RR; 8AH; HAA; CAR; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3K	e1*2001/116*0308*..	85-225	225/35R19 88 235/35R19 91	3K3; 3K1; 3M2; L27 3A2; 3T3; 3K3; 3K1; 3M2; L30	Heckantrieb; Kombi; ab e1*2001/116*0308*9; auch FL/MJ 9/2008; 1H3; 1Z5; 4RF; 4RR; 8AH; HAA; CAR; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3K	e1*2007/46*0315*.., e24*2007/46*0022*..	85-160	235/35R19 91	3A2; 3M2; L30	Heckantrieb; Kombi; ab

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
3K-N1					e1*2007/46*0315*6;e 24*2007/46*0022*3; auch FL/MJ2013; 1H3; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; CAR; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3K 3K-N1 390L	e1*2007/46*0315*.., e24*2007/46*0022*.., e1*2001/116*0308*..	85-240	225/35R19 88 235/35R19 91	3K3; 3K1; 3M2; L27 3A2; 3T3; 3K3; 3K1; 3M2; L30	Heckantrieb; Kombi; ab e1*2001/116*0308*9; auch FL/MJ 9/2008; 1H3; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; CAR; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3L	e1*2007/46*0314*..	85-265	225/35R19 88 225/40R19 93 235/35R19 91 245/35R19 93 255/30R19 91 255/35R19 92 225/40R19 93	3A2; 3T3; 3K3; 3M2; L27 3A2; 3M2; L32 3A2; 3M2; L30 2RE; 2RG; 2RF; 3A2; 3M2; L32 2RG; 2RF; 3A2; 3T3; 3K4; L30 2RG; 2RF; 3A2; 3T3; 3K4; L31 3A2; 3A5; 3T3; L32	Heckantrieb; Allradantrieb; Limousine; ab e1*2007/46*0314*5; auch FL/MJ 2012/2015; nicht Ausf. BMW 3-ER 320D EFFICIENT DYNAMICS; 1H3; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3L 390L	e1*2007/46*0314*.., e1*2001/116*0308*..	85-240	225/35R19 88 235/35R19 91 235/35R19 91 245/35R19 93 255/30R19 91 255/35R19 92 225/40R19 93	3K3; 3K1; 3M2; L27 3A2; 3K3; 3K1; 3M2; L30 3A2; 3K3; 3K1; 3M2; L30 2RE; 2RG; 2RF; 3A2; 3M2; L32 2RG; 2RF; 3A2; 3T3; 3K4; L30 2RG; 2RF; 3A2; 3T3; 3K4; L31 3A2; 3A5; 3T3; L32	Heckantrieb; Limousine; 1H3; 1Z5; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER 3L 3K 3-V 3K-N1	e1*2001/116*0308*..e 1*2001/116*0344*..,	85-125	225/35R19 88 235/35R19 91	3K3; 3K1; 3M2; L27 3A2; 3T3; 3K3; 3K1; 3M2; L30	Heckantrieb; Allradantrieb; Limousine; ab

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
390L 390X	e1*2007/46*0314*..e1 *2007/46*0315*.., e1*2007/46*0559*..e2 4*2007/46*0022*..				e1*2001/116*0308*.. e1*2001/116*0344*9; auch FL/MJ 9/2008; 1H3; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; ALL; LIM; Z31
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER GT 3-V	e1*2007/46*0559*..	100-250	225/45R19 96 235/40R19 96 245/40R19 98 255/40R19 96	3T3; L35 3T3; 3M2; L35 3T3; 3M2; L37 2RE; 2RF; 3A2; 3T3; 3M2; L35	Heckantrieb; Allradantrieb; Sportback; Limousine; 1Z5; 1ZB; 4RF; 4RR; HAA; ALL; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER GT 3-V	e1*2007/46*0559*..	100-250	225/45R19 96 235/40R19 96 245/40R19 98 255/40R19 96	3A2; 3T3; L35 3A2; 3T3; 4RF; 3M2; L35 3A2; 3T3; 3M2; L37 3M2; L35	Heckantrieb; Allradantrieb; Sportback; Limousine; ab e1*2007/46*0559*1; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER GT 3-V 3K-N1	e1*2007/46*0559*.., e24*2007/46*0022*..	100-265	225/45R19 96 235/40R19 96 245/40R19 98 255/40R19 96	3T3; L35 3T3; 3M2; L35 3T3; 3M2; L37 2RE; 2RF; 3A2; 3T3; 3M2; L35	Heckantrieb; Allradantrieb; Sportback; Limousine; ab e24*2007/46*0022*5; 1Z5; 1ZB; 4RF; 4RR; HAA; ALL; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
3-ER GT 3-V 3K-N1	e1*2007/46*0559*.., e24*2007/46*0022*..	100-265	225/45R19 96 235/40R19 96 245/40R19 98 255/40R19 96	3T3; L35 3T3; 3M2; L35 3T3; 3M2; L37 2RE; 2RF; 3A2; 3T3; 3M2; L35	Heckantrieb; Allradantrieb; Sportback; Limousine; ab e24*2007/46*0022*5; 1Z5; 1ZB; 4RF; 4RR; HAA; ALL; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
4-ER 3C	e1*2007/46*0316*..	100-265	225/35R19 88 225/35R19 88 225/40R19 89	CPE; CAB; 3A2; 3K3; 3M2; L27 CPE; 3A2; 3K4; 3M2; L27 CPE; CAB; 3A2; 3T3; 3M2; L28	Heckantrieb; Allradantrieb; Cabrio; Coupe; ab e1*2007/46*0316*8; 1Z5; 1ZB; 4RF; 4RR; HAA; ALL; CBO; Z34

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
			235/35R19 91 245/45R19 98 255/30R19 91 255/35R19 92 225/40R19 89	CPE; CAB; 3A2; 3T3; 3M2; L30 CPE; CAB; 3A2; 3T3; 3K4; L37 CPE; CAB; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; L30 CPE; CAB; 2RG; 3A2; 3T3; 3K4; L31 CPE; CAB; 3A2; 3A5; 3T3; L28	
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
4-ER GRANCOUPE 3C	e1*2007/46*0316*..	100-250	225/40R19 93 245/35R19 93 255/35R19 92	3A2; 3T3; CAR; 3M2; L32 3A2; 3T3; CAR; 3M2; L32 2RG; 2RF; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L31	Heckantrieb; Coupe; ab e1*2007/46*0316*10; 1Z5; 1ZB; 4RF; 4RR; HAA; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
4-ER GRANCOUPE 3C	e1*2007/46*0316*..	100-265	225/40R19 93 245/35R19 93 255/35R19 92	3A2; 3T3; CAR; 3M2; L32 3A2; 3T3; CAR; 3M2; L32 2RG; 2RF; 3A2; 3T3; 3K4; 3M2; L31	Heckantrieb; Allradantrieb; Sportback; Limousine; ab e1*2007/46*0316*10; nur Ausf. BMW 4-ER GRANCOUPE F36; 1Z5; 1ZB; 4RF; 3KY; 4RR; HAA; ALL; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
5-ER 560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	235/35R19 91 245/35R19 93	LIM; 2RD; 2RF; 3A2; 3M2; L30 LIM; 2RD; 2RF; 3A2; 3M2; L32	Allradantrieb; Kombi; 1H3; 1H4; 1Z5; 1H4; 4RF; 4RR; ALL; CAR; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
5-ER 560X	e1*2001/116*0322*..	145-200	245/35R19 93 255/35R19 96	CAR; 2RD; 2RF; 3A2; 3M2; L32 CAR; 2RD; 2RF; 3A2; 3M2; L35	Allradantrieb; Limousine; 1H3; 1H4; 1Z5; 1H4; 4RF; 4RR; ALL; LIM; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
5-ER 5K K-N1	e1*2007/46*0455*.., e1*2007/46*0508*..	100-330	225/45R19 96 235/40R19 96 245/40R19 98	3A2; L35 2RD; 3A2; 3M2; L35 2RD; 2RF; 3A2; 3M2; L37	Heckantrieb; Allradantrieb; Kombi; 1H3; 1Z5; 1ZB; 3RF; 4RF; 4RR; HAA; ALL; CAR; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
5-ER 5K K-N1	e1*2007/46*0455*..	150, 190	225/45R19 96 235/40R19 96 245/40R19 98	3A2; 3T3; 4RF; 1G1; L35 2T0; 3A2; 3T3; 1G1; 3M2; L35 1AJ; 2T0; 3A2; 3T3; 4RF; 3M2; L37	Heckantrieb; Allradantrieb; Kombi; 1H3; 1Z5; 3RF; 4RF; 4RR; HAA; ALL; CAR; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
5-ER 5L	e1*2007/46*0363*..	100-330	225/45R19 96 235/40R19 96 245/40R19 98 225/45R19 96	3A2; L35 2RD; 3A2; 3M2; L35 2RD; 3A2; 3M2; L37 3A2; 3A5; L35	Heckantrieb; Allradantrieb; Limousine; 1H3; 1H4; 1Z5; 1ZB; 1H4; 3RF; 4RF; 4RR; HAA; ALL; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
5-ER HY	e1*2007/46*0323*..	225, 235	225/45R19 96 235/40R19 96 245/40R19 98 225/45R19 96	LIM; 3A2; L35 LIM; 3A2; 3M2; L35 LIM; 3A2; 3M2; L37 LIM; 3A2; 3A5; 3T3; L35	Heckantrieb; Limousine; 1H3; 1Z5; 3RF; 4RF; 4RR; HAA; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
5-ER GT GT K-N1	e1*2007/46*0215*.., e1*2007/46*0508*..	120-300	245/40R19 98 245/40R19 98 245/45R19 102 255/40R19 100	2T0; 3A2; 3T3; 4RF; 3M2; L37 2T0; 3A2; 3T3; 3M2; L37 2T0; 3A2; 3T3; 4RF; 3M2; L41 2T0; 3A2; 3T3; 4RF; 3M2; L39	Heckantrieb; Kombi; Coupe; nur Ausf. BMW 5-ER GT GRANTOURISMO; 1Z5; 1ZB; 4RF; 4RR; HAA; CAR; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
5-ER GT GT K-N1	e1*2007/46*0215*..	120-300	245/40R19 98 245/40R19 98	2T0; 3A2; 3T3; 4RF; 3M2; L37 2T0; 3A2; 3T3; 3M2; L37	Allradantrieb; Kombi; Coupe; nur Ausf. BMW 5-ER GT GRANTOURISMO;

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
			245/45R19 102 255/40R19 100	2T0; 3A2; 3T3; 4RF; 3M2; L41 2T0; 3A2; 3T3; 4RF; 3M2; L39	1Z5; 1ZB; 4RF; 4RR; ALL; CAR; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
5-ER GT GT K-N1	e1*2007/46*0215*..	120-330	245/40R19 98 245/40R19 98 245/45R19 102 255/40R19 100	2T0; 3A2; 3A5; 3T3; 4RF; 3M2; L37 2T0; 3A2; 3A5; 3T3; 3M2; L37 2T0; 3A2; 3A5; 3T3; 4RF; 3M2; L41 2T0; 3A2; 3T3; 4RF; 3M2; L39	Heckantrieb; Kombi; Coupe; nur Ausf. BMW 5-ER GT GRANTOURISMO; 1Z5; 1ZB; 4RF; 4RR; HAA; CAR; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
5-ER GT GT K-N1	e1*2007/46*0215*..	120-330	245/40R19 98 245/40R19 98 245/45R19 102 255/40R19 100	2T0; 3A2; 3A5; 3T3; 4RF; 3M2; L37 2T0; 3A2; 3A5; 3T3; 3M2; L37 2T0; 3A2; 3A5; 3T3; 4RF; 3M2; L41 2T0; 3A2; 3T3; 4RF; 3M2; L39	Allradantrieb; Kombi; Coupe; nur Ausf. BMW 5-ER GT GRANTOURISMO; 1Z5; 1ZB; 4RF; 4RR; ALL; CAR; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
X1 X1 X-N1 X1-N1	e1*2007/46*0275*.., e1*2007/46*0454*.., e24*2007/46*0024*..	85-190	225/40R19 89 255/35R19 92 225/40R19 89	3A2; 1G1; 3K2; 3M2; L28 2RD; 3A2; 3K2; 3M2; L31 3A2; 3A5; 3K2; 3M2; L28	Heckantrieb; Allradantrieb; SUV; 1H3; 1Z5; 3KV; 4RF; 4RR; 6AA; HAA; ALL; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
X3 X3	e1*2007/46*0512*.., e1*2007/46*0454*..	120-230	235/45R19 99 245/45R19 98 255/40R19 96	1G1; 3K3; 3K2; 3M2; L38 3A2; 3M2; L37 2RF; 3K4; 3K2; 3M2; L35	Allradantrieb; SUV; 1H3; 1Z5; 3KV; 4RF; 3KY; 4RR; 6AA; ALL; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
X3	e1*2007/46*0512*.., e1*2007/46*0454*..	120-230	235/45R19 99	1G1; 3K3; 3K2; 3M2; L38	Allradantrieb; SUV; auch FL/MJ2014;

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp	**ABE/EWG-Nr.**	**kW-Bereich**	**Reifen**	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise**	**Auflagen + Hinweise**
Sales designation/ Vehicle type	*Approval-No.*	*Engine output kW*	*Tyres*	*Tyre Conditions+Notices*	*Vehicle Conditions+Notices*
X3 X-N1			245/45R19 98 255/40R19 96	3A2; 3M2; L37 2RF; 3K4; 3K2; 3M2; L35	1H3; 1Z5; 3KV; 4RF; 3KY; 4RR; 6AA; ALL; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
X3 X83	e1*2001/116*0249*..	100-210	235/45R19 99 235/45R19 99 245/40R19 98 245/40R19 98 255/40R19 96	1G1; 3K3; 3K2; 3M2; L38 1G1; 3K4; 3K2; 3M2; L38 2RD; 3K3; 3K2; 3M2; L37 2RG; 3A2; 3K4; 3K2; 3M2; L37 2RG; 3A2; 3K4; 3K2; L35	Allradantrieb; SUV; 1H3; 1Z5; 3KV; 4RF; 3KY; 4RR; 6AA; ALL; n/v
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
X4 X3 X-N1 (F26)	e1*2007/46*0512*.., e1*2007/46*0454*..	100-230	235/45R19 99 235/45R19 99 245/45R19 98 245/45R19 98 255/40R19 96	1G1; 3K3; 3K2; 3M2; L38 1G1; 3K4; 3K2; 3M2; L38 3A2; 3M2; L37 3A2; 3A5; 3M2; L37 2RF; 3K4; 3K2; L35	Allradantrieb; SUV; Coupe; ab e1*2007/46*0512*11; e1*2007/46*0454*13; nicht Ausf. BMW X4 M-PAKET; 1Z5; 3KV; 4RF; 3KY; 4RR; 6AA; 8AH; ALL; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
X4 X3 X-N1 (F26)	e1*2007/46*0512*.., e1*2007/46*0454*..	100-230	225/35R19 88 235/35R19 91 255/30R19 91 245/45R19 98 255/40R19 96	CPE; 2RD; 3K3; 3M2; L27 CPE; 2RF; 8AB; 3G2; 3M2; L30 CPE; 2RF; 3K4; 3M2; L30 3A2; 3A5; 3M2; L37 2R5; 2RF; 3K4; L35	Allradantrieb; SUV; Coupe; ab e1*2007/46*0512*11; e1*2007/46*0454*13; nicht Ausf. BMW X4 M-PAKET; 1Z5; 3KV; 4RF; 3KY; 4RR; 6AA; 8AH; ALL; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
X4 X3 X-N1 (F26)	e1*2007/46*0512*.., e1*2007/46*0454*..	120-230	235/45R19 99 235/45R19 99 245/45R19 98 245/45R19 98 255/40R19 96	1G1; 3K3; 3K2; 3M2; L38 1G1; 3K4; 3K2; 3M2; L38 3A2; 3M2; L37 3A2; 3A5; 3M2; L37 2RF; 3K4; 3K2; L35	Allradantrieb; SUV; Coupe; ab e1*2007/46*0512*11; e1*2007/46*0454*13; nur Ausf. BMW X4 M-PAKET;

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
					1Z5; 3KV; 4RF; 4RR; 6AA; 8AH; ALL; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
X4 X3 X-N1 (F26)	e1*2007/46*0512*.., e1*2007/46*0454*..	120-230	235/45R19 99 235/45R19 99 245/45R19 98 245/45R19 98 255/40R19 96	2R1; 1G1; 3K3; 3M2; L38 2R5; 1G1; 3K4; 3M2; L38 3A2; 3M2; L37 3A2; 3A5; 3M2; L37 2R5; 2RF; 3K4; L35	Allradantrieb; SUV; Coupe; ab e1*2007/46*0512*11; e1*2007/46*0454*13; nur Ausf. BMW X4 M-PAKET; 1Z5; 3KV; 4RF; 4RR; 6AA; 8AH; ALL; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
X5 X53	e1*98/14*0153*.., e1*2001/116*0153*..	135-235	255/45R19 100 255/50R19 103 275/45R19 104 255/50R19 103	2RE; 2RG; 3A2; 3T3; 3M2; L39 2RE; 2RG; 3A2; 3T3; 3G1; 3M2; L42 2RE; 2RG; 3A2; 3T3; 3G1; 3M2; L43 2RE; 2RG; 3A2; 3A5; 3G1; 3M2; L42	Allradantrieb; SUV; 1H3; 1Z5; 3KV; 4RF; 4RR; 6AA; ALL; Z36
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
Z3 R/C	e1*98/14*0029*.., e1*93/81*0029*..	85-110	225/35R19 88 235/35R19 91 255/30R19 91	CPE; CAB; 2RD; 3K3; 3M2; L27 CPE; CAB; 2RF; 8AB; 3G2; 3M2; L30 CAB; CPE; 2RF; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Cabrio; Coupe; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; CBO; Z31
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
Z3 R/C	e1*98/14*0029*.., e1*93/81*0029*..	110-142	225/35R19 88 235/35R19 91 255/30R19 91	CPE; 2RD; 3K3; 3M2; L27 CPE; 2RF; 8AB; 3G2; 3M2; L30 CPE; 2RF; 3K4; 3M2; L30	Allradantrieb; Cabrio; bis e1*93/81*0029*7; 1Z5; 4RF; 4RR; ALL; CBO; Z31
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
Z3 R/C	e1*98/14*0029*.., e1*93/81*0029*..	141-170	225/35R19 88 235/35R19 91	CPE; 2RD; 3K3; 3M2; L27 CPE; 2RF; 8AB; 3G2; 3M2; L30	Heckantrieb; Cabrio; Coupe; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; CBO; Z31

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
			255/30R19 91	CPE; 2RF; 3K4; 3M2; L30	
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
Z3 R/C	e1*98/14*0029*.., e1*93/81*0029*..	85-142	225/35R19 88 235/35R19 91 255/30R19 91	CAB; 2RD; 3K3; 3M2; L27 CAB; 2RF; 8AB; 3G2; 3M2; L30 CAB; 2RF; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Cabrio; Coupe; ab e1*93/81*0029*8; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; CBO; Z31
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
Z4 Z85	e1*2001/116*0219*..	110-195	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RD; 3A2; 3K3; 3M2; L27 2RD; 3A2; 3G2; 3K3; 3M2; L30 2RG; 3A2; 3K4; 3M2; L28 2RG; 3A2; 3K4; 3M2; L30	Heckantrieb; Cabrio; Coupe; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; CBO; Z21
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
Z4 Z85	e1*93/81*0029*..	110-195	225/35R19 88 235/35R19 91 245/30R19 89 255/30R19 91	2RD; 3A2; 3K3; 3M2; L27 2RD; 3A2; 3G2; 3K3; 3M2; L30 2RG; 3A2; 3K4; 3M2; L28 2RG; 3A2; 3K4; 3M2; L30	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 1Z5; 4RF; 4RR; 8AH; HAA; CBO; Z31
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
Z4 ZR Z89	e1*2007/46*0373*..	120-250	235/35R19 91 235/35R19 91 255/30R19 91	3K3; 3K1; 3M2; L30 3K3; 3K1; 3M2; L30 2RB; 3K4; 3M2; L30	Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 1Z5; 1ZB; 4RF; 4RR; 8AH; HAA; CBO; Z31
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**BMW**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
Z4 ZR Z89	e1*2007/46*0373*..	150-225	225/35R19 88 235/35R19 91	3K3; 3K1; 3M2; L27 3G4; 2T7; 3M2; L30	Cabrio; Heckantrieb; 1Z5; 4RF; 4RR; HAA; CBO; Z31
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**MINI**	

Verkaufs-bezeichnung/ Fahrzeugtyp *Sales designation/ Vehicle type*	**ABE/EWG-Nr.** *Approval-No.*	**kW-Bereich** *Engine output kW*	**Reifen** *Tyres*	**Reifenbezogene Auflagen + Hinweise** *Tyre Conditions+Notices*	**Auflagen + Hinweise** *Vehicle Conditions+Notices*
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
COUNTRYMAN UKL/X	e1*2007/46*0496*..	160	225/35R19 88 225/40R19 89	2RD; 2RF; 3A2; 3T3; 3KV; 3M2; L27 2RD; 2RF; 3A2; 3T3; 3KV; 3M2; L28	Allradantrieb; SUV; Limousine; nur Ausf. MINI COUNTRYMAN JOHN COOPER WORKS; 3KV; 4RF; 4RR; 6AA; ALL; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**MINI**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
COUNTRYMAN UKL/X UKL-C/X UKL-/N1	e1*2007/46*0496*..	66-140	225/35R19 88 225/40R19 89	2RD; 2RF; 3T3; 6AA; 3KV; 3M2; L27 2RD; 2RF; 3T3; 6AA; 3KV; 3M2; L28	Frontantrieb; Allradantrieb; SUV; Limousine; nur Ausf. MINI COUNTRYMAN AUSF. ONE; AUSF. COOPER –/D/S; 3KV; 4RF; 4RR; 6AA; FRO; ALL; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**MINI**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
COUNTRYMAN UKL/X UKL-C/X UKL-/N1	e1*2007/46*0496*..	66-140	225/35R19 88 225/40R19 89	2RD; 2RF; 3A2; 3T3; 3KV; 3M2; L27 2RD; 2RF; 3A2; 3T3; 3KV; 3M2; L28	Allradantrieb; SUV; Limousine; nur Ausf. MINI COUNTRYMAN AUSF. ONE; AUSF. COOPER –/D/S; 3KV; 4RF; 4RR; 6AA; ALL; LIM; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**MINI**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
PACEMAN UKL-C/X	e1*2007/46*0563*..	160	225/35R19 88 225/40R19 89	CPE; 2RD; 3A2; 3T3; 3M2; L27 CPE; 2RF; 2RD; 3A2; 3T3; 3M2; L28	Allradantrieb; SUV; Coupe; nur Ausf. MINI PACEMAN JOHN COOPER WORKS; 3KV; 4RF; 4RR; 6AA; ALL; Z34
Verwendungsbereich/Hersteller | *application range by maker*				**MINI**	
OE RDK(S) | **OE** *TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Systems*					
PACEMAN UKL-C/X	e1*2007/46*0563*..	82-140	225/35R19 88 225/40R19 89	CPE; 2RD; 3A2; 3T3; 3M2; L27 CPE; 2RF; 2RD; 3A2; 3T3; 3M2; L28	Frontantrieb; Allradantrieb; SUV; Coupe; nur Ausf. MINI PACEMAN AUSF. ONE; AUSF. COOPER –/D/S; 3KV; 4RF; 4RR; 6AA; FRO; ALL; Z34

Allgemeine Auflagen

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Die allgemeinen Reifenhinweise in der Anlage REIFEN TECHNISCHE HINWEISE des Grundgutachtens zur Reifen-Tragfähigkeit und zum Luftdruck bei höheren Geschwindigkeit sind zu beachten.

Die Bezieher der Sonderräder müssen (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung oder ausführliche Bedienungsanleitung) auf die genannten Auflagen und Hinweise und die erforderliche Pflege bzw. auf den ordnungsgemäßen Anbau und Betrieb der Sonderräder hingewiesen werden.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad-/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Wird eine im Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) zugeordnet ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Typgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

Die Verwendung einer Schneetraktionshilfe (Schneekette) oder eine gleichwertige Vorrichtung die auf Schnee Vortrieb ermöglicht ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit den Einschränkungen in Spalte Auflagen "Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand herausragen.

Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.

Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden. Bei der Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2mm zu unbeweglichen Bremsteilen zu achten.

Das Festsitzen der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:

1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn mindestens 7,5 Umdrehungen bei der Befestigung mit Radschrauben bzw. -muttern für M12x1,5 oder M12x1,25 oder M14x1,5 oder M14x1,25 und 8 Umdrehungen für Gewinde ½UNF erreicht werden.

Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

Die Leichtmetall-Sonderräder müssen an der Radanschlussfläche plan anliegen. Überstehende Teile die dieses verhindern, wie z.B. Sicherungsschrauben der Bremsscheibe oder Zentrierstifte für Stahlräder auf der Auflagefläche, müssen entfernt werden.

Spezifische Auflagen

1AJ Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

1G1 Die Verwendung dieser Rad-/Reifenkombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

1H3 Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeuge(n) für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) ist unzulässig.

1H4 Die Verwendung der Sonderräder / Rad-Reifenkombination an Sonderschutzfahrzeuge(n) der Widerstandsklasse(n) VR1 / VR2 / VR3 VR5 / VR6 / VR7 / VRSG1 sowie der Widerstandklassen VR9 bis VR14, oder an geländegängige(n) Fahrzeuge(n) der Schutzstufe B6/B7 ist unzulässig.

1Z5 Es dürfen nur die Radbefestigungsteile für OE Serien- /Identrad in den vom Fahrzeughersteller festgelegten Ausführungen verwendet werden.

1ZB Es dürfen nur Radbefestigungsteile mit beweglichem Kegelbund bzw. Kugelbund verwendet werden, die den Spezifikationen der serienmäßigen Radbefestigungsteilen entsprechen.

2O3 Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

2R1 →Anlage Radabdeckung beachten!
Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

2R5 →Anlage Radabdeckung beachten!
Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

2RB →Anlage Radabdeckung beachten!
Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

2RD →Anlage Radabdeckung beachten!
Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

2RE →Anlage Radabdeckung beachten!
Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

2RF →Anlage Radabdeckung beachten!
Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

2RG →Anlage Radabdeckung beachten!
Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

2S6 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

2S8 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

2SA An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

2SB An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

2SC An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

2T0 Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0°bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

2T3 Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

2T7 Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

3A2 Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie an Achse 1 und Achse 2 zulässig.

3A5 Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Sofern der für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeits-Reifen-Index niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich des Fahrers ein deutlicher Hinweis auf die maximal zulässige Geschwindigkeit der Winterbereifung angebracht werden.

3G1 Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad-

/Reifenkombinationen in den Fahrzeugpapieren (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung, COC) zu überprüfen.

3G2 Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine Angleichung (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad-/Reifenkombinationen zu überprüfen.

3G4 Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen Zulässigkeit zu überprüfen.

3K1 Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

3K2 Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

3K3 Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Sonderradgröße nur an Achse 1/Achse1 zulässig.

3K4 Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Sonderradgröße nur an der Hinterachse/Achse 2 zulässig.

3KV Die Verwendung der Rad-/Reifenkombination ist nur für Fahrzeugausführungen mit serienmäßig verbauten Kunststoffverbreiterungen / Kotflügelverbreiterungen / Radlaufleisten bzw. Radlaufverbreiterungen an Vorder- (Achse 1) und Hinterachse (Achse 2) zulässig.

3KY Die Verwendung der Rad-/Reifenkombination ist nur für Fahrzeugausführungen mit Radlaufverbreiterungen (Flaps) an Achse 2 zulässig.

3M2 Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

3RF Es sind nur die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Reifenfabrikate zulässig. Die entsprechenden Hinweise in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs sind zu beachten. Besondere Freigaben sind vom Fahrzeughersteller zu bestätigen. Ein Nachweis ist mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

3T3 Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße mit Angabe des Mindestreifenfülldruckes erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

4RF Die Verwendung dieser Sonderräder ist an ACHSE1 in Verbindung mit den unter Gliederungspunkt "Kombination / Allgemeine Auflagen" genannten Sonderrädern an ACHSE2 zulässig, wenn für

	ACHSE2 ein entsprechendes Verwendungsgutachten als Kombination aufgeführt ist. Die Verwendung dieser Sonderräder an ACHSE1 und ACHSE2 für den einzelnen Verwendungsbereich ist mit unterschiedlichen/gleichen Reifengrößen möglich.
4RR	Die Verwendung dieser Sonderräder ist an ACHSE2 in Verbindung mit den unter Gliederungspunkt "Kombination / Allgemeine Auflagen" genannten Sonderrädern an ACHSE1 zulässig, wenn für ACHSE1 ein entsprechendes Verwendungsgutachten als Kombination aufgeführt ist. Die Verwendung dieser Sonderräder an ACHSE2 und ACHSE1 für den einzelnen Verwendungsbereich ist mit unterschiedlichen/gleichen Reifengrößen möglich.
5BE	Die Verwendung der Rad-/Reifenkombination an Fahrzeugausführungen mit Karbon-Keramikbremsanlage an Achse 1 ist nicht zulässig.
6AA	Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.
8AB	Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, ausschließlich mittels vom Fahrzeughersteller angebotenen Original-Ersatzteilen, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen, sofern die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung nicht vorhanden ist. Die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung ist bei Fahrzeugausführungen bereits eingebaut, wenn die Reifengrößen in 17" bzw. 18" in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben sind.
8AH	Die maximal zulässige Achs- und Stützlast sowie das maximal zulässige Gesamt und Gespann-Gewichtes des Fahrzeuges im Anhängerbetrieb ist beachten. Ein Überschreiten der fahrzeugspezifischen Gewichtsgrenzen ist unzulässig. Die Bedienungsanleitung des Fahrzeuges ist beachten.
8AI	Bei optionaler Ausrüstung des Fahrzeuges mit einer Anhängerkupplung bzw. Trailer-Option und kein Anhänger angekuppelt ist und sind, gleichzeitig ein Stecker in der Anhängersteckdose z.B. ein Fahrradträger mit Beleuchtung angeschlossen ist, kann es in extremen Fahrsituationen automatisch zu plötzlichen Bremsvorgängen kommen. Die Bedienungsanleitung des Fahrzeuges ist zu beachten.
ALL	Rad-/Reifen-Kombination ist nur (auch) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u.a. Bezeichnungen)
CAB	Rad-/Reifen-Kombination ist (auch) zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.
CAR	Rad-/Reifen-Kombination ist (auch) zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (z.B. Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring u.a. Bezeichnungen).
CBO	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.
CPE	Rad-/Reifen-Kombination ist (auch) zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupe.
FRO	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.
HAA	Rad-/Reifen-Kombination ist nur (auch) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

L24 Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1030kg. Eine Erhöhung der Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

L27 Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg. Eine Erhöhung der Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

L28 Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1160kg. Eine Erhöhung der Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

L30 Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg. Eine Erhöhung der Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

L31 Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1260kg. Eine Erhöhung der Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

L32 Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg. Eine Erhöhung der Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

L35 Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1420kg. Eine Erhöhung der Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

L37 Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1500kg. Eine Erhöhung der Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

L38 Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1550kg. Eine Erhöhung der Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

L39 Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1600kg. Eine Erhöhung der Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

L41 Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1700kg. Eine Erhöhung der Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

L42 Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1750kg. Eine Erhöhung der Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

L43 Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1800kg. Eine Erhöhung der Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

LIM Rad-/Reifen-Kombination ist (auch) zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

Z08 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die Befestigungsmittel (Rad-Mutter M12x1,5 SW19 Mindest-Einschraubtiefe 9,6mm) verwendet werden.

Z21	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die Befestigungsmittel (Rad-Schraube M12x1,5x19 SW17 Mindest-Einschraubtiefe 9,6mm) verwendet werden.
Z31	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die Befestigungsmittel (Rad-Schraube M12x1,5x28 SW17 Mindest-Einschraubtiefe 9,6mm) verwendet werden.
Z34	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die Befestigungsmittel (Rad-Schraube M14x1,25x28 SW17 Mindest-Einschraubtiefe 11,2mm) verwendet werden.
Z36	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die Befestigungsmittel (Rad-Schraube M14x1,5x25 SW17 Mindest-Einschraubtiefe 11,2mm) verwendet werden.

KOPIE
Automotive